

Förteckning över SJF/SJH, som är nämnda i säo och sök
 Är SJF/SJH nämnd endast i sök, anges »K» framför paragrafnumret.

SJF/SJH nummer	Benämning	Nämnd i paragraf
010.3	Växlingsinstruktion (Vxi).....	K 1:49, K 29, K 35, K 43:8, K 43:11, K 45:1
016	Hjälpperedskap.....	K 43:A, K 43:11, K 47:2, 83
051	Elskyddsföreskrifter för driftplatser	25:1, K 85:1
055	Elskyddsföreskrifter för arbeten på eller invid SJ högspänningsanläggningar...	29:2, 30:2
112	Bromsföreskrifter.....	K 14:7, K 31:2, K 40, 45:3
325.1	Signalteknisk handbok.....	24, K 47:5
400	Lokpersonalföreskrifter.....	K 9, K 14:5, 45, K 63:3, K 69, K 85:1
402	Vagnpersonalinstruktion.....	K 43:5, K 45:2
451	Förordning angående rullande materiel vid statens järnvägar.....	K 43:4
455 D	Drifttekniska föreskrifter för rullande materiel. Avd. D. Skötsel av dragfordon	K 45:2, 45:7, bilaga 1
455 Ve	Drifttekniska föreskrifter för rullande materiel. Avd. Ve. Särskilda föreskrifter beträffande elektrisk värmeledning...	K 45:6
570	Tekniska bestämmelser angående växel- och signalsäkerhetsanläggningar.....	K 8:3
585	Bantekniska föreskrifter. Banöverbyggnad	69
587	Bantekniska föreskrifter. Tavor och märken	K 28:4
610	Persontransportföreskrifter (Ptf)	K 9, K 45:1
620	Godstransportföreskrifter (Gtf).....	43
621	Föreskrifter för transport av farligt gods (Gtff).....	43
624	Godstransportföreskrifter (Gtf). Bestämmelser för transporter av transportabla omformare, transformatorer och ställverksvagnar	bilaga 2: 10—11
640	Tidtabellsföreskrifter (Tdtf)	K 29: 2, K 36: 1
657	Axeltryck	43, bilaga 2

Förteckning över blanketter, som är nämnda i säo och sök

Blanketter med tidigare datum (månad och årtal eller enbart årtal inom parentes på resp blanketter) än enl följande tabell får ej användas.
 Är blankett nämnd endast i sök, anges »K» framför paragrafnumret.


Benämning	Blankett-nummer	Datum	Blanketten nämnd i paragraf
S1. Bandisposition (Bdisp)	670.4	5.63	29, K 83:4
S2. Frånkoppling av kon-taktledningen.....	670.21	5.59	30
S3. Uppgift på tåg, som skall ges order, när tåg an-ordnas	670.19	5.59	36, K 47:2, K 49:5
S4. Tillfällig tdt.....	670.14	5.59	K 1:14, 1:35, 36, K 37:2, K 47, K 69:5, K 79
S5. Extratågs gång. Tågs in-ställande.....	670.13	5.59	K 1:14, K 28:5, 36, K 47:1, 63:1, 81
S6. Kvitto till tl.....	670.8	5.59	K 36
S7. Enkelspårdrift.....	670.11	5.59	26:1, 34:6, 48:6, K 49:2, 70:7, 81
S8. Framgångsorder till tåg	670.3	5.59	48, 49:1, 50, 77, K 79, K 81:8—9
S9. Mötesorder till tåg.....	670.9	5.59	K 1:13, 33:7, 36, K 37:2, 48:6, 49, 50, 65:2, 73:2, 77, 79, 81
S10. Varsamhetsorder till tåg	670.22	1.70	1:47, 26, 28, 29, 34, 36:4, 40:2, 41:1, 42, 43, K 49, 52, 59:1, 65:2, 66:1, 69:5, 70, 71, 73:1, 74, 81, K 84:2, 85:5
S10a. Varsamhetsorder till tåg	670.23	5.59	K 49:2
S11. Allmänna order till tåg..	670.1	5.63	1:6, 1:13, 1:47, 11:2, 26:1, K 28:5, 36:4, 37:2, 40:1, 43, 44, 48, 49, 50, 70:7, 71, 72, 78:3, 81
S12. Tågföljdsorder.....	670.18	5.59	K 48:5, 78:1
S13. Hjälpblankett för anmä-lan om tågmissöde...	676.1	10.67	K 47:2, 83:2
S14. Linjeblockeringsorder ..	670.24	7.69	K 52:4, K 65:2, 71, 74:5

Benämning	Blankett-nummer	Datum	Blanketten nämnd i paragraf
Anvisningar för kontaktledningsnätet	520.2.2	6.69	K 47:2
Dagorder.....	670.6	53	K 47:3
Flamma (anslag)	633.5	56	43:9, K 43:12
Färd- och arbetsbok	360.1	8.68	K 32:2, K 33:2, K 34:1
Instruktion för nödstopp ...	520.2.1	4.69	K 47:2
Kuvertpåse för handlingar tillhörande explosiva varor	632.35.1	56	K 43:10
Kuvertpåse för vko.....	670.7	47	K 49:9
Minneslista för ledare för arbetslag enligt säo § 32.....	671.14	6.60	K 32:7
Radioactive (anslag).....	633.2	4.67	43:9
Rapport från tbfh/förare....	683.13	59	K 3:1
S-pärm.....	672.4	5.59	47:2
Säkerhetsplan (säpl).....	672.1	5.65	K 1:32, K 24, K 26:1, K 34, 35, 45, 47, K 48:4, K 49, K 52:4, 54, K 55, K 59:1, 60:2, K 73:1, K 74:3, 77, 78:1, 85:1
Tambok.....	674.18	1.60	K 29, K 34:1, 47, K 48, K 59:1, K 60:1, K 77:8
Tillstånd att medfölja dragfordon.....	651.18 651.18.1	53 52	K 44:4
Tjänstetelegram om överksamst dragfordon.....	670.15	5.59	43:8
Tklbok.....	674.20 674.21 674.22	5.59 5.59 5.63	K 1:40, K 22, K 32:3, K 34, K 36:2, 47, K 48:2, K 49:7, K 81:4
Tkl orderpärm.....	674.1	56	47:2, K 49:10
Tågordning för driftplats....	674.16 674.16.1	5.60 5.60	K 1:43, 22, 32:7, K 50:1, K 73:1
Tågordning för vägvakt.....	674.17	5.59	22, K 34
Uppgift till förare/Förutankmälan	670.17	5.59	45, K 69:6
Uppgift till vko.....	670.20	5.59	K 28:5, K 49:9
Vägvaktsbok.....	674.24	5.59	K 34

162 (reservsida)

SJH 010 (säok)

Gratisk återgivning som underlag för mönstersamlingen



Bandisposition (Bdisp) *Berghögs "kvittoexemplar" för den 24/6*

X Vut

☐ A-fordonsfärd☐ A-arbeteMarkera med x i rutan
framför den text, som gäller

fr om mån dagen 22/6 1959
 tom fre dagen 26/6 1959
 natten mot _____ dagen / 19
 natten mot _____ dagen / 19

S₁

på bansträcka _____ fr o m kl _____ to m kl _____ Anmälan om avslutad bdisp
 1 *Berghög* - *Älvkrok* X upp-spår ☐ ned-spår 700 11/20 Bdisp avslutad
 In till *Berghög* ☐ Kontaktledningen fränkopplad kl 11/16 den 22/6

☒ Bdisp börjar innan tåg 502 lämnat bdispsträcka. Vut skall kunna stanna på mindre än hälften av den sträcka, som kan överblickas från främsta fordonet

Anm *Lindåker är obebokad till kl 7.20**Bengtsson*

Mott av

station _____ (kl) (ev huvudtsm) _____

2 *Berghög* - *Älvkrok* X upp-spår ☐ ned-spår 1215/1429 Bdisp avslutad
 In till *Sandskogs lp* ☐ Kontaktledningen fränkopplad kl 14/27 den 22/6

☐ Bdisp börjar innan tåg _____ lämnat bdispsträcka. Vut skall kunna stanna på mindre än hälften av den sträcka, som kan överblickas från främsta fordonet

Anm *Vut för anmälas avslutad innan K16 återlämnats.**A-arbete samtidigt. Huvudtsm: Björn Lundgren**Lundgren*

Mott av

station _____ (kl) (ev huvudtsm) _____

3 *Berghög* - *Älvkrok* X upp-spår ☐ ned-spår 1447/1615 Bdisp avslutad
 In till *Berghög* ☐ Kontaktledningen fränkopplad kl 16/18 den 22/6

☐ Bdisp börjar innan tåg _____ lämnat bdispsträcka. Vut skall kunna stanna på mindre än hälften av den sträcka, som kan överblickas från främsta fordonet

Anm *Vut förs ut från Sandskogs lp**Lindåker är obebokad**Bengtsson*

Mott av

station _____ (kl) (ev huvudtsm) _____

4 Bdisp nr _____ enl _____ ts tdtbok Anm _____

Bdisp avslutad

kl _____ den /

X Särskild tsm

☐ Särskild tsm utom på bstr _____ - _____ där föraren är tsmSärskilda tsm namn *fbb Bengtsson*

Mott av

station _____ (kl) (ev huvudtsm) _____

S₁
 begärd av *Ödm Frisk*
 granskad av *Björn Larsson*
 beviljad av *Bäckman*

Ordern rätt utskrivet
 24/6 *Stutter*

Kopia mottagen
Strömgren
Bengtsson
Lundgren

Ordern delgiven (fylls i av avs)

Tjänste-ställe	Mott sign	Tjänste-ställe	Mott sign	Tjänste-ställe	Mott sign

Ordern avsedd av

Tjänste-ställe	Avs sign

Utförd åtgärd

Inf i tklboken	Sign

Anvisningar: Den gränstation, varifrån vut (A-fordon) förs ut, anges först. Anm-utrymmet används bl a när vut (A-fordon) förs ut från mellanliggande plats, när mellanliggande station eller gränstation är obebokad, när annan tågväg än huvudtågväg disponeras på mellanliggande station, när bdispsträcka samtidigt upplåts för annan (andra) bdisp (huvudtsm namn skall dessutom anges), när kontaktledningen skall kopplas från endast på del av bdispsträcka, när kontaktledningen skall kopplas från även på bevakad station -- bortsett från ledningen mellan stationsgräns och närmaste sektionspunkt (denna del kopplas alltid från samtidigt med ledningen på linjen), när vagnar skall kopplas av från tåg, när bdisp för anmälas avslutad, utan att K16 återlämnats, när plats för t ex hjälpbehövande tåg skall anges (sao § 83).

Fränkoppling av kontaktledningen

enl såo § 30

Markera med x i rutan
framför den text, som gällerS₂Aspsjöns exemplar
(inkömt av ledm)

_____ tis _____ dagen 23/6 1959
 _____ och ons _____ dagen 24/6 1959
 _____ natten mot _____ dagen / 19____
 _____ natten mot _____ dagen / 19____

på bansträckan (stationen)		fr o m kl	to m kl	Anmälan om inkopplad ledning
1	Aspsjön ☐ upp- ☐ ned- spår	8.50	11.45	Ledningen inkopplad kl _____ den /
Anm Fränkoppling över spår 4-6				Tsm Mott av station tkl
2	Aspsjön - Bokhaga ☐ upp- ☐ ned- spår	12.29	12.59	Ledningen inkopplad kl _____ den /
Anm Fränkoppling även över spår 4 i Aspsjön				Tsm Mott av station tkl
3	Aspsjön - Bokhaga ☐ upp- ☐ ned- spår	13.47	15.19	Ledningen inkopplad kl _____ den /
Anm _____				Tsm Mott av station tkl

Tsm rpr Lind

S ₂	Ordern delgiven (fylla i av avs)				Ordern avsänd av (fylla i av mottagaren)		Utförd åtgärd	Sign
	Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänste- ställe	Avs sign		
begärd av <i>Ledm Swan</i>	<i>Ledm AS</i>						Inf i tklboken	FE
granskad av <i>Stagn Terndal</i>	<i>dr UG</i>							
beviljad av <i>Terndal</i>	<i>BKH EK</i>							
Anvisning: Anm-utrymmet används bl a för att ange i vilken omfattning kontaktledningen är fränkopplad på bevakad station (när kontaktledningen är fränkopplad på linjen, omfattar den fränkopplade sträckan även ledningen mellan stationsgräns och närmaste sektionspunkt, utan att detta anges särskilt).								
Kopia mottagen								
Tsm		Dragfordon		Förare		Dragfordon		Förare
Dragfordon		Förare		Dragfordon		Förare		Förare

Östad

Ordergivningsstation

Tåg 2283

Tdt 159

S3

Sträcka	Spår	Ankomst	Avgång	Möter	Möts av	Föribgår	Föribgås av
Storköping - Åsberga							

Order ges								Inf / Koll
tåg ¹⁾	på S9, avd 1, om möte vid	på S9, avd 1, eller S11, avd 4, om gången bl kontrollstation	sken (ving)	spår	bev el	på S11, avd 2 eller 3, om vid	på S9, avd 3, om inställandet kontrollstation	
5344 d Furskog								En/ol
7462 vord Stenvik								En/ol
5334 a Aspsjön			två	2		Aspsjön		En/ol
5340 Brådalén								En/ol
5346 vord Stigared								En/ol
504 Åsberga								En/ol
10166 c Stenvik ¹⁾								ol / tp
¹⁾ Färskattning: 10166 är anordnat enl S4 (psa) med senare datum än S4 för 2283								/

Stationsnamn skall skrivas ut. Koll-sign innebär, att även uppgifterna för egen station överst på blanketten kontrollerats.
Skall ingen order ges, antecknas »Intet» på första raden. Vid eventuell komplettering stryks »Intet».

1) För tåg, som ej går dagligen under hela tdt, anges efter tågnumret de dagar tåget går (från ordergivningsstationen). För tåg, som går endast psa, anges efter tågnumret »». Om order skall ges endast när linjeblockering är ur bruk, anges tågnumret inom ram.

SJ bl 670.19 (Da 5.59 C)

å = vord u vord f 5oh

Tillfälligt tdt 00 ts, tdt 159

Markera med x i rutan
framför den text, som gäller

S4

Till tkl Spg - Åbe, Öad, lokl Spg, drs Spg, Åbe

Ti exemplar

Tåg 2283 skall gå Storköping - Åsberga
(extra persontåg)fre dagen 19/6
dagen /
natten mot dagen /
natten mot dagen /
och p50☐ Föaren även tbfh ☒ Biträde

Sth	Brtal	Begr	Bansträcka
90	73	P	

Dpt (eller annan plats)	1) Sken (Min)	2) Spår	Ankomst	Avgång	Möter	Förlägar	Förlägar av	Ordern delgiven Mott sign
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Storköping				10.30	5356 vard, 542, 9550 e			Bt
Lillekårr			•	40				Hs
Degeryd	of		⊗	45				Bg
Erikshem			⊗	52				Ar
Furskog	trå	1	11.06	11.11	5344 d	5335 u		DI
Stenvik			⊗	23	7462 vard			Rk
Bokhaga			⊗	32				Nv
Aspsjön			⊗	45	5334 a u			Fe
Brädalet	trå	2	54	12.03	5340			Ab
Nyhus			a	12				Ca
Stigared			12.19	23	5346 vard			Js
Åsberga			32					Hm

1) Endast flera än ett sken (en vinge) anges. I denna kolumn anges i förekommande fall vagn (aförreplad). 2) Fylls i endast vid annat spår än huvudgång.

Anm. Å = vard u vard f 504

Tåg 504 u skall möta tåg 2283 i Åsberga

Tåg 5334 a vid Aspsjön två öken spår 2, då 2283 går

Östad den 16/6 1959 Ekberg

Avskriften bestyrks

TKI

Kopia mottagen	Ordern delgiven (fylls i av avs)				Ordern avsend av (fylls i av mottagaren)		Utförd åtgärd		Sign
	Tjänste-ställe	Mott sign	Tjänste-ställe	Mott sign	Tjänste-ställe	Avs sign	Inf i tklboken		
Tbth	Öad	Jo	lok	A			S3 upplagd på order-		
	dr. Spg	Cg					S3 kontroll givn-st		
Förare	dr. Åbe	HS					Kvitto lämnat		

Kvitto på tillfällig tdt (baksida till S4)

FÖR TAGLEDAREN

Tåg 2283 går Spj - Åbe
fre dagen 19/6
 dagen /
 natten mot / dagen /
 natten mot / dagen /
och pso

Station	Måter här tåg (56 avd 1a)	Måter här av tåg (54 avd 1b)	Förbigår här tåg (56 avd 1c)	Förbigår här av tåg (56 avd 1d)	Övriga måten (56 avd 2)		S7 till tåg (56 avd 2)	S7 om tåg (55 avd 4)	TH	Ans sign
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Spj	5356 vord				5344 d Fog			5356		
	502,9850e				7462 vord Sni			9850		
					5334 a Aj			5344	Jarefrson	Bt
					5340 Båe			7462		
					5346 vord Sir			5334		
								5346		
Lic									Hansson	Ha
Dad									Berglund	Bg
Eik									Granberg	Gr
Fog	5344 d		5335 u						Söderqvist	DI
Sni	7462 vord								Perzon	Ph
Bkh									Eikblad	EK
Aj	5334 a u								Nyberg	Ng
Båe	5340								Ahlberg	Ab
Mus									Lindgren	Gl
Sir	5346 vord								Eikberg	Te
Åbe		504 u							Barnon	Bon
Dad							5344			
							7462			
							5334		Nilsson	Jo
							5340			
							5346			
							504			

a = vord u vord f sofi

FÖR TAGKLARERAREN

Tåg _____ går _____ dag _____
 _____ den _____
 TH _____
 Mott av _____

Kvitto till tl

Östad

Markera med x i rutan
framför den text, som gäller

S6

Tåg 2283 ☒ går *Storköping* — *Åsberga*☐ inställs

fre dagen 19/6

dagen /

natten mot dagen /

natten mot dagen /

och pso

1*) Möten och förbigångar på egen station

a) möter här tåg *5356 vard, 502, 9850 e*b) möts här av tåg _____
(fylls i endast när tåg, som kvitteras, ej självt möter)

c) förbigår här tåg _____

d) förbigås här av tåg _____

2*) Tågets övriga möten (fylls i av station, som skall ge tps S4; dock ej när S4 är tryckt eller stencilerad)

möter tåg *5344 d* i *Fog*, tåg *7462 vard* i *Sri*, tåg *5334 a* i *Aj*möter tåg *5340* i *Bäe*, tåg *5346 vard* i *Sir*, tåg _____ i _____

möter tåg _____ i _____, tåg _____ i _____, tåg _____ i _____

möter tåg _____ i _____, tåg _____ i _____, tåg _____ i _____

å = vard u vard f Soh

3*) Order på S9 till andra tåg (fylls i av ordregivningsstation)

S9 till tåg _____

4*) Order på S9 till det tåg, som kvitteras (fylls i av ordregivningsstation)

S9, om tåg *5356, 9850, 5344, 7462, 5334, 5346* anordnas

<i>Storköping</i>	den <i>16/6</i> 19 <i>59</i>	Avs av _____
<i>Josefson</i>		Mott av <i>Ss</i>

*) För möten, som skall kontrolleras av tps och som föranleder order endast när linjeblockering är ur bruk, anges tagnummer inom ram.

S8

Framgångsorder till tåg 65 den 28/6 1959
natten mot den / 19

Tkl Älv, Åbe

Tåg 65 skall framgå från Älv till Lindåker
sign

och där möta tåg 7464

Vid _____ sken (ving), spår _____ för tåg _____

Kjellson
Tkl

Bestyrks Åsberga station Boman
Tkl

Kopia mottagen						<u>Älv</u> underrättad <u>Lg</u> Kontrollstation Mott sign	
<u>Svensson</u> Tufo						<u>S8 har getts i</u> Station Avs sign	
<u>Westberg</u> Förare							
Ordern delgiven (fylls i av avsändaren)							
Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänste- ställe	Mott sign	Ordern avsend av (fylls i av mottagaren)	
						Tjänsteställe	Avs sign
						<u>Lir</u>	<u>Kj'</u>

Markera med x i rutan fram-
för den text, som gäller och
stryk över avd, som ej gäller

S₉

Mötesorder till tåg 7464 den 23/6 1959
natten mot den / 19__

(Såo § 36:6)

1*) Tåg _____ går på bstr _____ sign _____ ;

möte i _____

(Såo § 33:7, 37, 79, 81:9)

2 Möte i _____ med ☐ tåg _____

☐ återgående pålok☐ B-fordon _____

(Såo § 36:8)

3**) Tåg _____ är inställt på bstr _____ sign _____ ;

☐ möte i _____☐ mötet bortfaller

(Såo § 81:9)

4 Mötet i _____ med tåg _____ bortfaller;
dubbelspårsdriften återupptagen

(Såo § 77)

5 Kvarhållningsorder (Kvo) Tkl Lir och Bhg

Tåg 7464 skall kvarhållasi Lindåker och där mötatåg 65Förturvarande mötesstation Ålv S 8 även till Åbe

Vid Lindåker två sken (ving), spår 2 för tåg 7464

Berghögstation Ålv Tkl

Kopia mottagen

SimonssonNäslund

Förare

Lir

Kontrollstation

Kvo har getts i

Kj

Mott sign

Station

Avs sign

*) Endast "Tåg _____ går" fylls i, när et, som finns i tdtboken, går på hela den i tdt angivna sträckan.
**) Endast "Tåg _____ är inställt" fylls i, när tåg, som finns i tdtboken, är inställt på hela den i tdt an-
givna sträckan.

Avs av _____ Mott i _____ av _____ Mott i _____ av _____

SJ bl 670.9 (Dbr 5.57)

Markera med x i rutan framför den text, som gäller och stryk över ord, som ej gäller

SJ Varsamhetsorder till tåg 5337 den 1/1 1970
natten mot den 1 19

1 På bstr/stationen

skall tåget stanna framför vägförskningen vid km _____
☐ vägskyddsanordningen fungerar ej; bevakning är ej ordnad
☐ vägvakten är ej underordnad

2 På bstr

På stationen ☐ htv ☐ sidv
 mellan km _____ och _____ är sth _____ km/tim
 Anm _____

3 På bstr

får tåget ej backa; A-arbete, A-fordonsfärd eller vt börjar, innan tåget lämnat bdissträckan

4 Den tillgängliga bromsvikten motsvarar bromstal _____

5 På bstr

skall sth vara _____ km/tim pga _____

6 Vid Furskog

☐ felaktig infartssignal

☒ felaktig utfartssignal nr 2/10 (släckt)

Anm Vaxeln vid Hedskällan är ofärdig

7 På bstr/stationen

felaktig försignal till _____

Anm _____

8 Vid Furskog

skall särskild försiktighet iakttagas pga vagnar i tågvegen

Anm Stoppplats: U-märket 40

9 Från

☐ saknas "klart" för tåget. Närmast föregående tåg har lämnat stationssträckan. Sth 40 km/tim
☐ saknas "klart" för tåget. Närmast föregående tåg har ej med säkerhet lämnat stationssträckan. Sth 40 km/tim
☐ saknas "fri genomfart"

10 På bstr

är fjärrblockeringen ur bruk. Den automatiska linjeblockeringen är i bruk

11 Annat besked _____

Kopia mottagen

Storköping
Pettersson

station

Åsbergas exemplar

S₁₂

Tågföljdsorder den 23 / 6 1959
natten mot den / 19____

Tkl Åbe - Öad

Tåg 7461 och 5339

skall gå efter tåg 533

till Östad

Tågföljden till _____

är _____

Johansson
II

Ordern delgiven (fylls i av avsändaren)								Ordern avsänd av (fylls i av mottagaren)	
Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänste- ställe	Mott sign	Tjänsteställe	Avs sign
<u>Älv</u>	<u>Ef</u>								
<u>Lir</u>	<u>Bh</u>								
<u>Bhg</u>	<u>RL</u>								
<u>Öad</u>	<u>Gn</u>								

S3 HJÄLPBLANKETT för anmälan om tågmissöde

S13

Tåg 6333 den 13/2 1968 Tblh Tegsmon

När hjälpfordon begärs enl. s. 63 skall uppgifterna enl. 1)–3) nedan lämnas. Uppgifterna enl. 4)–11) skall därefter lämnas efter hand som de olika förhållandena på olycksplatsen kan överblickas.

- 1 a) Olycksplatsens läge (km eller annan tydlig beteckning) Ded-Eik; km 180,300
 b) Banans och kontaktledningens beskaffenhet Banan uppriven ca 200 m. till nedriven; en släpe avbruten
 c) Närmaste bemannade ställe med telefon Lugårdens busstuga
- 2 a) Olyckans art (urspårning, kollision, lokfel etc) Urspårning
 b) Antalet urspårade fordon och deras plats i tåget (härvid anges om urspårad vagn är lastad med brännfarlig vätska, explosiv eller radioaktiv vara, klor eller annan gas; även större oljeläckage uppges) 3 vagnar mitt i tåget. En är lastad med bensin, som läcker ut.
 c) Antal dödade och skadade personer —
- 3 a) Behövs dragfordon? Ja
 b) Behövs hjälpvagn? Ja
 c) Behövs ambulans? Nej
 d) Behövs läkare? Nej
 e) Behövs brändkårl? Ja
 f) Behövs polis (eventuellt även särskilt vaktmanskap)? Nej

Uppgifterna enl. 1–3 avs. kl. — av — mott. i Ded kl 19.15 av Bg

Bansignaltvior uppsatta

avs. kl. — av —
 mott. i Ded kl 19.40 av Bg mott. i Eik kl 19.43 av Gr

Hjälplfordon får ej avsändas från gränstation för stationsträckan, förrän tkl fört anmälan om att bansignaltvior satts upp!

- 4) Behövs personvagnar? Nej
 5) Behövs filter? Nej
 6) Behövs varm dryck? Nej
 7) Behövs godsagnar? Nej
 8) Behövs presenningar? Nej
 9) Skadade personer

Num	Adress

10) Urspårade och skadade fordon

Litt	Nummer	Mottagningsstation	Mottagare	Godsflag
O	78579	CK	Eriksson	trävaror
Q12	504141	Va	OK	bensin
G	42551	Kac	—	tom

- 11) Övriga upplysningar och önskemål



LINJEBLOCKERINGSORDER

S 14

1. Tkl _____

På bstr _____ toges linjeblockeringen ur bruk

☐ på uppspåret ☐ på nedspåret

efter tåg _____ den ____ / ____ t o m tåg _____ den ____ / ____

_____ den ____ / ____ 19 ____ till _____

2. Tkl _____

Fr o m tåg _____ den ____ / ____ toges linjeblockeringen åter i bruk

på bstr _____

☐ på uppspåret ☐ på nedspåret

_____ den ____ / ____ 19 ____ till _____

Order till tåg

751

den 1 / 1 19 70

natten mot

den ____ / ____ 19 ____

3. På bstr Sommen - Tranås

är linjeblockeringen (på bstr med fjärrblockeringen) ur bruk

☐ på uppspåret ☒ på nedspåret

Sth 90 km/tim (oavsett blocksignalers signalbild).

Om blocksignal med trekantig märktavla visar »stopp» är växel eller rörlig bro oförreglad. Föraren skall ombesörja kontroll av växelns (brons) läge enl § 70.6.

Om utfartssignal (fyrekantig märktavla) visar »stopp» gäller

på bevakad station: »avgång» från tkl innebär även att utfartssignalen får passeras; sth 40 km/tim från signalen till stationsgränsen.

på obevakad station: tåget skall stanna och § 71.1 tillämpas.

4. På bstr _____ är linjeblockeringen åter i bruk;

observera dock, att linjeblockeringen fortfarande är ur bruk

på bstr _____

☐ på uppspåret ☐ på nedspåret

Mjölby station Lerum tkl

Kopia mottagen

Johansson
Tfbl/tm

Almqvist
Förare

Ordern delgiven (fylls i av oss)						Ordern avstämmd av (fylls i av mottagaren)		Utförd åtgärd	Sign
Tjänste- ställe	Mott- ställe	Tjänste- ställe	Mott- ställe	Tjänste- ställe	Mott- ställe	Förste- ställe	And- ställe		
								Inf i Hålboken	

Anvisningar till färd- och arbetsboken

(finns även i färd- och arbetsboken)

A. Linjer utan fjb

1. Vid anmälan om B- eller C-fordonsfärd eller arbete skall kol 1—4 ha fyllts i. B- och C-fordonsförare skall även ha fyllt i ordinarie tåg i kol 8. Anmälan skall inledas med orden »Anmälan om B-fordonsfärd (C-fordonsfärd)» resp »Anmälan om arbete».

2. När B- eller C-fordonsfärd anmäles, användes två rader (en för varje gränsstation).

3. I kol 2 antecknas »B-ford (jämte beteckning)», »C-ford» resp »Arb».

4. Stationssignaturer får användas.

5. I kol 4 antecknas vid anmälan om arbete tiden från arbetets början till nästa anmälan. Skall ny anmälan inte lämnas, antecknas i stället tiden till arbetets slut.

6. I kol 9 antecknas även underrättelsen »Intet».

7. Begäran om *möte med tåg* skall göras av B-fordonsföraren själv hos tkl personligen. Begäran om möte antecknas på raden närmast under anmälan tvärs över kol 2—4. Sådan begäran skall inledas med orden: »B-fordonsförare... (namn) med begäran om möte med tåg».

När B-fordonet kommit in till stationen eller förts undan, skall B-fordonsförarens anmälan inledas med orden: »Anmälan om avslutad B-fordonsfärd».

B. Linjer med fjb

1. Vid begäran om småfordonsfärd eller A-arbete skall kol 1—4 ha fyllts i. Begäran skall inledas med orden »Begäran om A-fordonsfärd (B-fordonsfärd, C-fordonsfärd)» resp »Begäran om A-arbete». När fjtkl lämnat sitt medgivande, antecknas — förutom mottagna underrättelser — »Medgivet» i kol 9.

2. Vid anmälan om arbete, som ej kräver avstängning av spår, skall kol 1—4 ha fyllts i. Anmälan skall inledas med orden »Anmä-

lan om arbete». I kol 9 antecknas mottagna underrättelser (även »Intet»).

3. I kol 2 antecknas »A-ford», »B-ford», »C-ford», »A-arb» resp »Arb». För A- och B-fordon anges även fordonets beteckning.

4. Stationssignaturer får användas. Kol 5 behöver inte fyllas i vid samtal med fjtkl.

5. När A- eller B-fordonsfärd eller A-arbete avslutats, skall detta anmälas till fjtkl. Härvid antecknas (på raden under begäran) »Avslutat» (i kol 3) samt kl och fjtkl sign (i kol 6 resp 7). Anmälan skall inledas med orden »Anmälan om avslutad A-fordonsfärd (B-fordonsfärd)» resp »Anmälan om avslutat A-arbete».

Färd- och arbetsbok

Datum	Slag av småfordons-färd/arbete	Sträcka och spår	Tid	Anmälant/begräns till		
				st	kl	sign
22/6	C-förd	Lie - Spg	16.30-17.00	Lie	16.24	Ha
			—	Spg	16.28	Jn
23/6	B-förd 313	Spg - Lie	6.40-7.00	Spg	6.35	Oa
			—	Lie	6.37	Ha
	Arb	Lie - Ded	9.40-10.30	Lie	9.35	Ha
	"	"	10.30-11.00	Ded	10.28	Bg

SJH 360.1 (Dens 8, 68 A) 2 000 48 8, 68 (1 8r) 580 047 58002

Ordinarie tåg	Mottagna underrättelser. På linje med fjä även fjkl medgivande.
68	68 = rt
68	68 = rt
65	65 = 15 min. Vut Spg - Lie 6.50-7.15; in till Lie
65	65 = 15 min. Vut Spg - Lie 6.50-7.15; in till Lie
	9850 gnr. Vut Lie - Eik 10.40-11.10; in till Eik
	Infet

Anvisningar till säpl

1. Säpl skall fastställas och skrivas om vid varje tidskifte. Stc föreskriver, om avskrift av säpl för underlydande stationer (enl såo begreppsförklaring) skall finnas på huvudorten.
2. Säpl skall förvaras i S-pärmen. Säpl skall dessutom anslås på lämpliga ställen eller på annat sätt hållas tillgänglig för all personal i säkerhetstjänst. Den skall sålunda anslås (förvaras i pärm) i bl a ställverk, signalkurar och manskapsrum.
3. I *avdelning F* anges skyddsväxlar och spårspärrars nummer i rutorna i tabellens huvud. Det läge som en växel skall inta som skydd för en tågväg anges mitt för vederbörande tågväg genom tecknen plus (+) eller minus (—). Plus anger normalläge och minus det andra läget. I fråga om spårspärr eller spärrbom anges »på» resp »av».
Om det föreskrivits att bromssläde skall utläggas till skydd för en tågväg anges detta genom t ex ^{Brsl} »——» i tabellens huvud ^{spår 6}
och »på» under detta mitt för vederbörande tågväg.
I kol 3 anges, att vederbörande anordning skall inta sådant läge, att tågvägen kan befaras.
Vid ombyggnadsarbeten e d av stationens säkerhetsanläggning skall i särskild bilaga anges tillvägagångssättet vid tågvägsinspektion.
4. Nederst i *avdelning I* kan anges tjänstgöringsturer, som ansvarar för kontroll av ordergivning enl såo § 49: 7, kontroll av att tåg medför slutsignaler (sök § 59: 1 c, punkt 2) resp kontroll av att infartssignalen gått till stopp efter ankommande tåg (sök § 59: 1 c, punkt 3).
Här kan anges även andra åligganden och befogenheter, t ex enl SJF 455 Ve, 2 B 1, andra stycket eller p g a lokala föreskrifter.
5. Om utrymmet inom en avdelning är otillräckligt, skall ytterligare ett blad med sådan avdelning läggas upp.

Antal bilager _____

Tdt. 166

SÄKERHETSPLAN (SÄPL)

Vid Storköping

Fastställd 15/5 1966 av Eklund
Ändrad / 19____ av _____
Ändrad / 19____ av _____

A.

Allmänt

1. Order delges stationspersonalen på följande sätt (sök § 47:3) *Dagorder, som gäller kl 0.00-24.00 utfärdas av tdt i tur 6 (bt:106) och anslås anten kl 21.00 i vägs förstuga, hos arbetsledaren för bf-fjärrst, i vägs och i ps dagrum och, på vt. Tillägg till dagordern utfärdas av den tdt, som får order om anordning. All berörd ps är skyldig ta del av dagordern och tillägg till denna vid inträde i fjärrst.*

2. Säkerhetsspar är *Säkerhetspar från växel 10.*

3. Gränser för olika inspektionsområden (sök § 55:2):

*Norr: Spårområdet norr om kontaktledningsbrygga 9 (mit för vt).
Söder: Spårområdet söder om kontaktledningsbrygga 9.*

4. Stoppsignalering vid hinder skall ske på följande sätt (sö § 60:2):

Stoppskylt släpps på utfartssignalställe.

5. Utdrag ur dde plan enl sök § 85:1: *För-fåg i riktning:*

*Öppent: Lillmarskhyttan på bstr Jpg-Vt (bt:23); Vt (lt:9; rt:3746)
Furseg: Vår Strömpen på bstr Jpg-Lia (bt:15); Lia (lt:23; rt:3368); Vår Hoved på bstr Lia-Ded (bt:10); Ded (lt:24; rt:2275); Långgårdens br-stuga på bstr Ded-Eik (bt:17)*

Syddrag: brovaktan Siedven på bstr Jpg-U6 (bt:32); U6 (lt:61; rt:3468)

6. Övrigt (bl a sök § 24, 52:4, 74:3):

1. Instruktion för rörliga bron över Siedven på bstr Jpg-U6 finns i bilaga 1¹⁾

2. Utfartssignal 3v förreglar rörliga bron över Siedven

1) Ej med i denna mönstersamling.

B.

Växling

1. Till eller på följande spår får fordon ej skjutas (sök § 35:5, vxi art 23:2, bil 1:1):

Spår 1 och spår 2 vid godsdepotet.

2. Försiktighetsåtgärder under och efter växling p g a spårs lutning (sök § 35:8, vxi art 23:2, bil 1:1):

*Vid skjutsning från spår 2 söderut skall vxl 50 b inte
minutlåga. Efter avslutad växling på spår 6 skall
bromsade läggas på spår 6 i norr.*

3. Föreskrifter om växling i samband med tågs ankomst eller avgång (sök § 35:7): *På spår 1-3 skall
växling i tågvägen vara avslutad 10 min före tågs tidigaste ankomst. På
spår 4 skall växling i tågvägen vara avslutad 5 min före tåg 5362e 10 min -
före tågs tidigaste ankomst. För tåg 8021 bestäms det tidpunkten från fall
till fall. På spår 1-5 får växling ske oavsett tågrörelse på bredvidliggande spår.*

4. Övrigt (bl a sök § 35:2-3, vxi art 13:2, anm, 15:1, anm, 16:2, 24-25, 27:1, 33):

*Gångbanan vid godsdepotet skall bevakas vid
växling som berör övergången.*

C.

Väggkorsningar

(bl a sök § 26:1, 34:3, 73:1, vxi art 14)

1. När vägskyddsanordningen ej fungerar vid
väggkorsningen vid Bergsgatan, skall korsningen
bevakas av en vakt på vardera sidan om järnvägen.

2. För tåg med udda nummer skall bommarna vid
Bergsgatan fallas innan tåg läggs in på spår 2.

D.

Undantag från säs

This image shows a single sheet of cream-colored paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

E.

Kontrollåsnycklar

Följande kontrollåsnycklar är tilldelade stationen

[illegible]

K 16 i bruk förvaras under lås i nyckelskåpet

F. Tågvägsskydd

Infartstågvägar

Tåg- spår nr	Från station	Vattenkran, lyftkran, vändskiva, rörig bro e d	Skyddsväxlers och spårspärrars lägen															
			2a	2b	4a	4b	6b	22a	50a	51a	51b	52c	53b	55a	56b	58a	59a	60
1	Lie		+			+			på			på		på	på		på	
2	"		+			+			på			på		på	på		på	
3	"		+				på	på	-		på						på	
4	"		+						på	-		på	på			+		+
1	U5					+	på	på		på	på			på	på		på	
2	"					+	på	på		på	på			på	på		på	
3	"			+	+		på				på						på	
4	"			+	+						på	på				+		+
1	Yt					+		+				på		på	på		på	
2	"					+		+				på		på	på		på	
3	"						på	+			på	om 49b-		på			på	
4	"										på	om 49b-		på	om 49b-		på	

Utfartstågvägar

Tåg- spår nr	Till station	Vattenkran, lyftkran, vändskiva, rörig bro e d	Skyddsväxlers och spårspärrars lägen															
			2a	2b	4a	4b	6b	22a	50a	51a	51b	52c	53b	55a	56b	58a	59a	60
1	Lie		+			+			på			på		på	på			
2	"		+			+			på			på			på			
3	"		+				på	på	-		på							
4	"		+						på	-		på	på			+		
1	U5					+	på	på		på	på			på	på			
2	"					+	på	på		på	på			på				
3	"			+	+		på				på							
4	"			+	+						på	på				+		
1	Yt							+						på	på		på	
2	"							+						på			på	
3	"							+						på			på	
4	"													på		+	på	+

G. Tjänstgöring som tkl, tklbiträde, tågväsklargörare och tågvägsinspektör

Tur nr	Dag	Tjänstgör som	Dygnet timmar																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	Ti-L	Tågklarerare och																									
5	H-L	Tågvägsinspektör																									
6	Ti-L	bitr. hinderfrihet																									
7	"	i bangårdens																									
4a	Desoh	mörra del)																									
6a	"																										
104	Joh																										
105	"																										
106	"																										
213	Vard	Tågvägsinspektör																									
23	"	(bitr. hinderfrihet)																									
24	"	i bangårdens																									
122	Joh	mörra del)																									
123	"																										
124	"																										

H. Särskild bromsprovare

Särskild bromsprovare enl. Idtboken del A finns vid följande tider: Under hela dygnet.

I. Särskilda föreskrifter för vissa turer

Tur nr	Dag	Älligande e d
20 119	Vard 504	kontrollerar när växlingen normalt är avslutad för dagen, att fordon är uppställda enl föreskrifterna (såo § 35:8)
22 122	Vard 504	utför daglig bangårdsinspektion (såo § 47:8)
re30 välingsstation		ser till, att draginrättningarna i tåg är riktigt kopplade
re30 välingsstation		ser till, att tåg har tågattiralj och slutsignaler, när så föreskrivits
		utför bromsprov i tåg utan särskild tbfh
17-18 Vard 117 504 övningsställe		kontrollerar, att tåg är riktigt sammansatt
17-18 Vard 117 504 övningsställe		kontrollerar, att tåg har tågattiralj och slutsignaler, när så föreskrivits
re30 uppgiftslägg		kontrollerar, att bromsvikten i tåg är tillräcklig
		kontrollerar, att bromsprov i tåg gjorts
		kontrollerar, att vagnsyning i tåg gjorts
6 6a 106	Ti-L De 504 504	underrättar vakter på linjen kl 19.30 välingsstation, 19.40 välingsstation, 20.00 bromsprov, 20.10 välingsstation om de extra anordningar, som är kända för nästa dygn (såo § 34:4)
6 6a 106	Ti-L De 504 504	underrättar stationspersonal i säkerhetstjänst om de extra anordningar, som är kända för nästa dygn (sök § 47:3)
7 4a 104	Ti-L De 504 504	för över anordningar till tklbokens dygnupplägg enl anvisningar till denna
6 6a 106	Ti-L De 504 504	kontrollerar före kl 24.00 införda anordningar enl tklbokens anvisningar
7	0	lämnar uppgift till tl om order, som skall ingå i vko (såo § 49:9)
7	L	kontrollerar att order enl föregående rad är riktigt införda i vko (såo § 49:10)
5	M	makulerar föregående veckas vko (såo § 49:13)
		får inneha och begagna K12-nyckel (hänglåsnyckel); (såo § 47:5)
19-21 Vard 119 504		får avhämta och använda nyckel till lastområde
Vagnps 4-5 Vard 104-105 504		meddelar tkl per telefon om normal godslägg med udda nummer medför slutsignaler.

Anvisningar till tamboken

1. Antal tamböcker

För varje tågspår, som utgår från stationen, används en tambok.

Anm. Tamboken består av lösblad, som sätts fast i klämma på underläggsplatta. Vid behov bör sidorna numreras. Färdigskrivna blad skall förvaras buntade på lämpligt sätt.

2. Anteckningar och ändringar

Anteckningar skall göras med bläck-, kulspets- eller anilinpenna eller genom stämpelavtryck. Vid felanteckning skall det felaktiga strykas över och »fel» jämte sign skrivas efter det överstrukna. När anmälan återkallas, skall anteckningen strykas över och »återkallas» jämte sign skrivas efter det överstrukna. *Radering får ej ske.*

Datum skall antecknas överst på blanketten. De rader på en sida, som följer efter sista anteckningen för dygnet, skall korsas över. Intet hindrar dock, att en sida används för flera dygn, varvid datum antecknas i kol 1 och övriga kolumner på raden lämnas oifyllda.

På bansträcka, där utförlig tam utväxlas, skall kolumner, som ej behöver fyllas i vid tam, förses med ett streck (gäller dock ej kol 2 och 10).

På bevakad station vid bansträcka med automatisk linjeblockering i bruk skall kol 1, 5 och 8 fyllas i även om tam ej utväxlas.

3. Då-klart-anmälan (kol 2)

I kol 2 antecknas vid då-klart-anmälan »då 01 ink» (såo § 59:1).

4. Signaturer (kol 3, 4, 6, 7 och 9)

I kol 3 och 7 skall tkl själv skriva sin signatur för ankommande tåg. Sign i kol 3 och 7 skall ej avtelefoneras.

I kol 4, 6 och 9 antecknas sign på den tjänsteman, med vilken tam utväxlas.

Vid utväxling av tam eller annat meddelande skall egen signatur ej antecknas.

5. Tågs tider (kol 5 och 8)

Är tåg i rätt tid anmäls »01 ut» resp »01 in i L». I kol 5 resp 8 antecknas »rt». Är tåg före eller efter den tdtenliga tiden, kompletteras anmälan med uppgift om tiden, och tidpunkten antecknas i kol 5 resp 8.

6. Andra anteckningar i kol 2—9

Kolumnerna 2—9 används även för följande anteckningar:

a) Avsänd anmälan »Fri genomfart i K» eller »Då 01 ink i L fri genomfart i K» (sao § 48: 4) resp »Fri genomfart i K återkallas» (sao § 48: 5).

b) »Hinder för tåg K—M» (»Efter tåg 01 hinder för tåg K—M») jämte hindrets art (sao § 60: 1). Denna anteckning får ej göras på sista raden på en sida.

c) »Hinderanmälan överflyttad till J kl...» (sao § 48: 2 och § 48: 4).

d) »Hindret K—M undanröjt kl...» (sao § 60: 3).

e) »Med pålok till X» (pålok på *del av* stationssträcka; sao § 59: 2). Anteckningen görs i kol 1—6 på raden under anteckningen om det påskjutna tåget. In-anmälan för det återgående påloket antecknas på samma rad som anteckningen om påskjutningen, och in-anmälan för det påskjutna tåget antecknas på raden under denna anteckning.

7. Anmärkningskolumnen (kol 10)

Kolumn 10 är avsedd för bl a följande anteckningar:

a) »Möte med B-fordon ...» (sao § 33: 7).

b) Huvudtsm namn (säok § 29: 7).

c) »K16 utlämnad» (sao § 47: 5) resp »K16 återlämnad» (sao § 47: 5) eller »Tsm (namn) har K16» sao § 29: 6, anm).

d) Anmälan om avslutad bdisp, när S1 ej behövs (säok § 29: 6).

e) Mottagen anmälan »Fri genomfart i K» eller »Då 01 ink i L fri genomfart i K» (sao § 48: 4) resp »Fri genomfart i K återkallas» (sao § 48: 5).

f) »Fri genomfart saknas från K» (sao § 59: 1).

g) In-anmälan till annan station än den som anmält ut (säok § 48: 5).

h) Komplettering av ut-anmälan vid ändrad tågsammansättning (sao § 59: 1, anm 2).

i) »Med pålok till L» (pålok på *hel* stationssträcka; sao § 59: 2).

j) Komplettering av klart-anmälan (då-klart-anmälan) vid enkel-spårdrift (sao § 59: 4, anm).

k) När tam ej kunnat utväxlas i föreskriven utsträckning (sao § 66).

l) Rapport om tågförsening till tl och driftcentral (sao § 76).

m) »01/kvo» (= 01 har kvo; sao § 77: 8) eller »på» (= stoppskylt eller påminnelsekärn påsatt; sao § 77: 8). Anteckningarna görs på raden för 02.

n) Förseningsorsaker.

o) När automatisk linjeblockering är i bruk, men blocksignal ej visar »kör», noteras »Stopp vid ... (signalens beteckning)», »Medg passera kl ...» och »Vid ... (signalens beteckning) kl ...» (sök § 71:4).

8. Stämpelavtryck

Stämpelavtryck får göras endast med stämplat av nedanstående utseende och format.

- a) Möte med B-fordon _____
- b) Fri genomfart i _____
- c) Fri genomfart i _____ återkallas
- d) Hinder för tåg _____ pga _____
- e) Efter tåg _____ hinder för tåg _____ pga _____
- f) Hindret _____ undanröjt kl _____

Tambok (station vid enkelspår)

Datum 22/6 1959

Riktning — Degeryd

☐ uppspår☐ nedspår Tambok i Erikshem

</

Sj bl 674.18 (Dnr 140)

Datum 22/6 1959

Riktning — Furskog

☐ uppspår☐ nedspår Tambok i Erikshem

Tåg	Klart				Ut		In			Anm	
	"då"	ink"	rtk sign	sign	kl	sign	rtk sign	kl	sign		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5345			—	Ar	21.28	Ar				} Berusad tillstånd vid ankomst till 342.4, vagn	
23/6			Frå 5345 ink fr genomfart i Eik-Lie / Ar								
5331								4.30	DL		
			Fri genomfart i Eik österkallas / DL								
7461			—	DL	rt	DL	—	rt	Ar		
65			—	Ar	7.15	Ar	—	7.27	Ar		
501			—	Ar	7.32	Ar	—	8.06	Ar	Möte med B-fordon 313	

5339	då 502 ink	—	Ar	9.35	Ar	—	9.53	Ar	
5335		—	Ar	10.40	Ar	—	10.58	Ar	
5344		Gr	Ar	11.12	Ar	Gr	11.22	Ar	
		Hinder för tåg Feg	—	Eik	pga A-arb	/ Ar			
		Hinderanmälan	överflyttad	Ar	Ded	kl 11.35 / Bg			
		Hinder för tåg Feg	—	Eik	pga A-arb	/ Bg	Ar		
		Hindret Feg	—	Eik	undandröjt kl	12.05 / Ar			
5334		Gr	Ar	12.20	Ar	Gr	12.37	Ar	

Sj bl 674.18 (Dnr 140)

Ändringstryck 2 (18 blad)

Gäller fr o m den 1 februari 1960

Tambok (station vid dubbelspår)

Datum 22/6 1959

Riktning Lindåker

☒ uppspår
☐ nedspår

Tambok i Älvkrök

nopsör

Tåg	Klart				Ut		In		Anm	
	"då"	ink"	kl sign	sign	kl	sign	kl sign	kl		sign
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
7494			Ef	Kj	2050	Kj	Ef	2059	Kj	
624			Ef	Ja	rt	Jo	Ef	rt	Jo	Fri genomfart i Lur och Bhg / Kj
			Fri genomfart i Älv - Bhg / Ov							
23/6										
			Fri genomfart i Älv återkallas / Ov							
5356			Lg	Ov	607	Ja	Lg	629	Ja	
7462			Lg	Ja	631	Ja	Lg	654	Ja	In även till Bhg / Eh
502			Lg	Eh	rt	Eh	Lg	rt	Eh	In även till Lir / Kj
			Efter tåg 502 hinder för tåg Bhg - Älv pga vut / Eh							Fri genomfart i Bhg återkallas / Eh
			Hindret Bhg - Älv underdröjt kl 1118 / Eh							Fri genomfart i Lir var kl 718 / Kj
5346			Lg	Kj	1147	Kj				
			Med pålok till km 237,600							vänsterspår
5346							Lg	1158	Kj	
504			Lg	Kj	1202	Kj	Lg	1208	Kj	
			Hinder för tåg Bhg - Älv pga vut + A-ord / Eh							K16 utlämnad. Huvudsak: Lundgren
			Hindret Bhg - Älv underdröjt kl 1425 / Eh							Lundgren har K16
68			Ef	Kj	rt	Kj	Ef	rt	Kj	vänsterspår

SJ bl 674.10 (Dnr 140)

Datum 22/6 1959

Riktning Lindåker

☐ uppspår
☒ nedspår

Tambok i Älvkrök

Tåg	Klart				Ut		In		Anm
1	"då"	ink"	kl sign	sign	kl	sign	kl sign	sign	10
5415			—	Kj 2026	Kj —	2031	Kj	ens lok	
5333			—	Ja rt	Ja —	rt	Ja	Fri genomfart i	Lur och Bhg / Kj
505			—	Ja 2201	Ja —	2218	Ov		
	Fri genomfart i ["] Älv — Bhg / Ov								
23/6									
5349							420	Ov	
	Fri genomfart i ["] Älv återkallas / Ov								
601			—	Ov rt	Ja —	rt	Ja		
5331			—	Eh 656	Eh —	707	Eh	Fri genomfart i	Bhg återkallas / Eh
543			—	Kj rt	Kj —	rt	Kj	Fri genomfart i	Lir återkallas / Kj
7464			Lg	Kj återkallas	/ Kj				
65			—	Kj 833	Kj —	837	Kj	7464 / kv	
7464 då 65 ink			Lg	Kj 842	Kj Lg	851	Kj	högerspår	
5340			Lg	Kj 1120	Kj Lg	1126	Kj		
5341			—	Lg 1130	Kj —	1136	Kj	vänsterspår	

SJ bl 674.10 (Dnr 140)

TJÄNSTETELEGGRAM om överksamt dragfordon

Mott	Inlämningsstation	Inlämnat den	Klockan	Tjänstearmärkning
23 / 6 1959	från sign	/ 19		
I kl av				
Åbe 9.05 Hm Ami	Tkl Östad, Åbe	Tl 01		
Avs	Översamt dragfordon litt Xoa7 nr 236	vikt 45 ton; sth 90 km/tim		
/ 19	skall beföras Östad - Västerhamn	sålunda		
till kl av	Östad - Åsberga	tåg 5346 den 23/6		
	-	tåg den		
	-	tåg den		
	-	tåg den		
	-	tåg den		
	Fordonet placeras			
	☐ närmast det dragande fordonet	☒ sist i tåget	☐ var som helst i tåget	
	Bromsen skall vara			
	☒ avstängd	☐ inkopplad		
	Tryckluftledningen			
	☐ kan kopplas förbi fordonet	☐ kan ej kopplas förbi fordonet		
	Elvärmeledningen			
	☐ kan kopplas förbi fordonet	☐ kan ej kopplas förbi fordonet		
	Anm Får ej medföras i växling tillsammans med andra fordon			
	00 Tel Bäckman			

Anvisningar till tklboken

1. Bokens indelning

Boken skall indelas i:

a) en avdelning (främst i boken) för anordningar med längre giltighet, »långtidsupplägg»;

Anm. På station med många anordningar med lång giltighet skall i stället — enl beslut av ti — användas särskild pärm jämte lösa blad (bl 674.22). På varje sådant blad antecknas endast en anordning. När anordning slutbehandlats, tages bladet ur pärmerna och arkiveras.

b) en avdelning med upplägg för varje kalenderdygn, »dygnupplägg». Behövs flera sidor för ett dygn, klipps kolumnhuvudena bort på de blad, som finns mellan första och sista sidan. Ett upplägg får användas för flera dygn, varvid olika dygn skall skiljas åt genom ett kraftigt streck.

2. Anteckningar och ändringar

Anteckningar skall göras med bläck-, kulspets- eller anilinpen-
na eller genom stämpelavtryck. Ändring skall göras genom stryk-
ning, varvid datum, klockslag och sign antecknas. *Radering får ej ske.*

3. När och var anordning skall föras in

Anordning skall föras in snarast möjligt sålunda:

a) anordning, som gäller *endast ett eller flera av de närmaste 7 dygnen*, förs in i alla berörda dygnupplägg;

b) anordning, som gäller *ett eller flera av de närmaste 7 dygnen och även senare*, förs in i långtidsupplägget och i dygnupplägget för det dygn, då order om anordningen erhålls, och för nästa dygn, om anordningen gäller dessa dygn;

c) anordning, som gäller *endast efter de närmaste 7 dygnen*, förs in i långtidsupplägget.

Anm. När anordning förts in, skall detta antecknas på ordern.

4. Överföring till dygnupplägg

I säpl angiven tjänstgöringstur skall varje dag föra över anordningar från långtidsupplägget till nästa dygnupplägg. Finns intet att föra över och är förut ingen anordning införd i dygnupplägget, antecknas »Intet». Om anordning senare skall föras in, stryks »Intet».

5. Anteckningar i kol 1

I säpl angiven tjänstgöringstur skall varje dag kontrollera,

a) att anordningar, som skall vara införda i upplägget för nästa dygn, är riktigt antecknade (gäller även anteckningen »Intet»);
tillkommer anordning efter den dagliga kontrollen, skall den kon-

trolleras av den tkl, som fört in anordningen, om den gäller under dennes tjänstgöring, eljest av nästa tkl;

b) att anordningar, som efter föregående dags kontroll skall ha förts in i långtidsupplägget, är riktigt antecknade.

6. Anteckningar i kol 3

Underrättas stationspersonalen genom kvittering i kol 10, skall den tkl som tjänstgör för anordning sätta sin sign i kol 3, sedan han förvärvat sig om att all berörd personal är underrättad. Underrättas stationspersonalen på annat sätt (tex genom dagorder), skall den tkl som lämnat underrättelse sätta sin sign i kol 3.

7. Anteckningar i kol 4

Den tkl, som *tjänstgör för anordning* enl kol 5, är — även om han själv ej lämnat underrättelse — ansvarig för att berörda vakter på linjen underrättats. Sedan tkl förvärvat sig om att underrättelse lämnats, sätter han sin sign i kol 4.

8. Anteckningar i kol 5

När uppgift om anordning flyttas över från annan station, antecknas efter anordningen sign på den station och tjänsteman, som flyttar över anordningen.

I kol 5 c behöver nummer anges endast för de anordningar, som kan föranleda underrättelse till B- och C-fordonsförare. Nummer skall anges redan när anordningen förs in.

9. Anteckningar i kol 6 och 7

Samtidigt som anordning förs in i kol 5, antecknas i kol 6 tågnummer och kontrollstationens sign och i kol 7 tågnummer och ordergivande stations sign.

När meddelande om ordergivning lämnats till kontrollstationen, antecknas

på ordergivande station: i kol 6 sign för den tjänsteman på kontrollstationen, som tagit emot meddelandet,

på kontrollstationen: i kol 7 sign för den tjänsteman på den ordergivande stationen, som lämnat meddelandet.

Tåg, som skall ges order endast när linjeblockeringen är ur bruk, anges inom ram.

10. Anteckningar i kol 8

Lämnade underrättelser — nummer enl kol 5 c — och B- eller C-fordonsförarens namn skrivs mitt för den rad, där B- resp C-fordonsfärden antecknats i kol 5.

11. Anteckningar i kol 9

När vakt underrättas, antecknas vägkorsnings (e d) benämning och vaks sign mitt för anordningen i kol 5. Finns ingenting att

underrätta om, görs anteckningen mitt för »Intet» i kol 5, om denna anteckning finns införd, eljest antecknas »Intet» jämte vaktens sign på första raden i kol 9. Station, som underrättat vakt genom regelbunden påringning, men själv ej är gränsstation för anordningen, antecknar dessutom gränsstationens sign och sign på den tjänsteman, som tar emot meddelandet, att vakten underrättats. På gränsstationen antecknas underrättelsen och sign på den station och tjänsteman, som meddelat att vakten underrättats. Underrättelse om tågförsening, tågmötes- och tågföljdsändring antecknas endast om den berör tillträdande tkl.

12. Anteckningar i kol 10

När uppgift om anordning flyttas över till annan station, antecknas mitt för anordningen sign på den station och tjänsteman, som tar emot uppgiften.

Om det i säpl föreskrivits, att stationspersonalen skall underrättas genom kvittering i tklboken, skall berörda tjänstemän skriva sina signaturer i kol 10 mitt för anordningen i kol 5.

13. Anteckningar i kol 11 och 12

Kol 11 och 12 skall fyllas i även vid uppehåll mellan av- och tillträdande tkl.

Tillträdande tkl är skyldig att ta del av de anteckningar, som gäller under hans tjänstgöringstur. Sign i kol 12 innebär bekräftelse på att detta skett.

14. Stämpelavtryck

Stämpelavtryck får göras endast med stämplat av nedanstående utseende och format.

a)

Bdisp:	☐ Vut	☐ A-fordon	☐ A-arbete
.....	uppsp	kl	In till
	nedsp		
☐ Bdisp börjar innan tåg	lämnat bdispsträckan		

b)

☐ B-fordon	☐ C-fordon
.....	nedsp uppsp kl

c) är obevakad till kl.....

d) är åter bevakad

e)

Nyckel till lastområde nr
Utlämnad kl till av tkl
Återlämnad kl av till tkl

Tklbok, långtidsupplägg

Signaturer		Anordning		Anordning på egen station	Kontroll av order, som skall ges på annan station	
Anordning rätt införd; kontr av	Anordning slutbe- hållad; tkl sign					
1	2	Tåg nr	5 a	5 b	6	7
Oa		2240	går Öad-Ågh. Spår 3. 1.56-2.27. X 5331	Nus 5365 vord b	Aj 5337b	Ågh 5331
Oa				Fog 5347e	Eik 5349d	
Oa			Anordnas 10173 ges 2240 mötlexorder ¹⁾	Ågh 2240		
Oa			Eik bevakad för 5338, då 2240 går			
Oa			5365 vid Nus två sken spår 3. - - -	Nus 5365 vord b		
Oa			5349 vid Eik två sken spår 2. - - -	Eik 5349d		
Oa			Tid för anordningen natten mot torsdagen 25/6 och	Anmärkning (kol 6-7) b = order dagen före		
Oa			- - - fredagen 26/6			
			¹⁾ Förutsättning: 2240 är extratåg enl 54 (ej pso).			
			I 2240 tkl anges möte med 10173 (psö-54), som ej är			
			anordnat, när 2240 förs in i tklboken. S3 för 10173			
			kompletteras ej med 2240, eftersom 2240 ej är psö-tåg.			

SJ bl 674.22 (Da 5. 63 A)

Tklbok. dygnupplägg (Storköping)

Klockan kontrollerad kl. 7.03 sign. Oa Tisdagen

Signaturer				Anordningar		Ordergivning på egen station	
Anordning rätt in-förd; kontr av	Anordning slute-hand-lad; tkl sign	Stations-person-nalen under-rättad	Vakter på linjen under-rättade; kontr av tkl som tåg för tåget	Tåg nr	Anordning i vko tages med endast om den föranleder någon åtgärd på stationen, t.ex. spårändring eller ändrad bevakning.	Anord-nings nr	Kontrollst sign / mott tjn sign
1	2	3	4	5 a	5 b	5 c	6
Jn Oa	-	-	-	5353	går Hj-Öad; 5353x5356 i Hj		Hj delg Hj 5353 örd i Hj
Jn Jn	Jn	-	-	9850	går Eik-Spg	1	Spj - 2283e
Jn Oa	-	-	-		Espdr Bkg-Älv nedsp 7464-		Älv Lg 65 5353 57 i Hj
Jn Oa	-	-	-		5340;		Älv Lg 501
Jn Oa	-	-	-		5341 x 5340 i Älv		Älv Lg 5341
Jn Oa	Jn	-	-		Bdisps: ☒ Vut ☐ A-fordon ☐ A-arbete Spg-Lie uppsp kl. 6.50-7.15. In till Lie.	2	bdisps
Jn Oa	Jn	-	-		☐ Bdisps börjar innan tåg lämnat bdispssträckan		
Jn Jn	-	-	-	5362	går Öad-Hgh den 24/6		Mus Ca 5337
Jn Oa	Jn	Oa	-	5339	går Spg-Öad	3	5339
Jn Jn	Jn	Jn	-	5365	inställt Spg-Öad	4	
Oa Oa	-	-	-		☒ B-fordon 31.3 ☐ C-fordon Spg-Lie nedsp uppsp kl. 6.40-7.00.	5	
Oa Jn	-	-	-		Nyckel till lastområde nr 61, 42		
Oa Jn	-	-	-		Utlämnad kl. 7.45 till Bd av tkl Oa		
Jn Jn	-	-	-		Aterlämnad kl. 10.10 av Bd till tkl Jn		
Jn Jn	-	-	-		Lie är oberoakad till kl. 11.35 / Ha		
Jn Jn	-	-	-		Bdisps: ☒ Vut ☐ A-fordon ☐ A-arbete Lie-Eik uppsp kl. 10.40-11.10. In till Eik.	6	
Jn Jn	-	-	-		☐ Bdisps börjar innan tåg lämnat bdispssträckan		
Jn Jn	-	-	-		Lie-Ha		
Jn Jn	-	-	-		Lie är åter bevakad / Ha		
Re Re	Jn	-	-	9853	x 68	7	Spj - 9853

Anvisningar till tågordning för dpl

1. Upprättande och granskning av tågordning

Tågordning skall skrivas ut med bläck- eller kulspeppenna eller på skrivmaskin.

Tågordningen skall i princip utgöra ett utdrag ur tdtboken del B. Alla uppgifter tages därför från denna utom uppgift om förbigångar, som tages från den grafiska tdt.

Vid tdtskifte skall de tåg och bdisp, som finns i tdtboken del B, av stationerna föras upp på tågordningen. När ett ändringstryck till tdtboken del B utkommer, skall tågordningen om behövt ändras. (Om ändring kan medföra, att överskådligheten eller tydligheten minskas, skall berörda delar av tågordningen skrivas om.) Vid båda dessa tillfällen skall stc låta granska tågordningarna, även de som utarbetas för underlydande dpl. En tjänsteman skall upprätta (ändra) tågordningen, och en annan kontrollera anteckningarna.

Anm. Rym ej alla uppgifter på tågordning av större format (bl 674.16.1), bör flera blad av det mindre formatet (bl 674.16) jämte stativ e d användas. Om tågordningen omfattar mer än en sida, skall sidorna numreras.

2. Tryckt eller stencilerad tågordning

Tågordning får tryckas eller stencileras men skall innehålla de uppgifter, som framgår av fastställd blankett.

Undantag:

På station vid bansträcka med enbart dubbelspår behöver möteskolumn (kol 9) ej finnas.

På tågordning i fickformat behöver kol 3—5 och 12—14 ej finnas, om dessa kolumner enl punkt 6 ej behöver fyllas i, eller om det på tågexpeditionen finns tågordning med alla uppgifter införda.

3. Ordningsföljd

Tågen anges i den ordning, som de skall ankomma eller — om ankomsttid ej skall anges — avgå. I följande fall skall ett tåg (01) anges två gånger:

a) om mer än ett tåg ankommer till eller avgår från stationen mellan 01 ankomst och avgång;

b) när 01 ankommer före och avgår efter dygngränsen;

c) när 01 ej går samma dagar på ömse sidor om stationen, t ex ankommer dagligen men avgår vardagar, eller när 01 är ordinarie tåg på ena sidan och extratåg på andra sidan om stationen.

När samma tåg anges på två rader, skall uppgifterna i kol 8 och 12—14 ej fyllas i på ankomstraden och kol 3—5 och 7 ej fyllas i på avgångsraden.

4. Anteckningar i kol 1

För motorvagnståg anges Y eller X efter tågnumret. För bdisp enl tdtboken anges »Bdisp» jämte nr. (I kol 2 antecknas de dagar bdisp är anordnad och i övriga kolumner andra uppgifter enl tdtboken del B, såsom ändamål — t ex vut — sträcka, tid, dpl där vut eller A-fordon förs ut och in, »bdisp efter tåg», uppgift om tsm och huvudtsm, medgivande enl såo § 29:6, anm.)

5. Anteckningar i kol 2

För tåg, som går dagligen under hela tdt, fylls kolumnen ej i.

För tåg, som går endast pso, antecknas »pso».

För tåg, som går vissa dagar och dessutom pso, antecknas dagarna men ej »och pso».

När tåg, som ej går dagligen under hela tdt, går på *en* sida om dygngränsen på den egna stationen och på annan sida om dygngränsen på station, med vilken tam utväxlas, skall uppgiften i tdt-huvudet alltid anges (t ex »vard från Ky»).

6. Anteckningar i kol 3—5 och 12—14

En station anges på varje rad. Finns endast *en* station angiven i kol 3 eller 12 skall kol 5 resp 14 ej fyllas i.

Utväxlas normalt ej tam (såo § 59:5), behöver kol 3—5 resp 12—14 ej fyllas i. Grenstation skall dock fylla i kol 3 och 12.

7. Anteckningar i kol 6—9

De uppgifter, som finns angivna i tdtboken del B, skall anges, t ex »s 5.45» i kol 7. På station, där ddc medgett att tåg får tagas in på ändrat tågspår utan ordergivning eller signalering, anges tågspår i kol 6, trots att uppgift härom saknas i tdtboken del B.

8. Anmärkningar

Anmärkningar skall föregås av ordet »Anmärkningar» och anges i form av bokstavshänvisningar efter det sista tåget (bdisp) på tågordningen. Om tågordningen består av flera blad, bör dock anmärkningarna anges efter det sista tåget (bdisp) på varje sida. Anmärkningar med samma lydelse skall hänföras till samma bokstavsbeteckning. En hänvisningsbokstav får på samma sida av tågordningen ha endast en betydelse. Endast följande bokstavsbeteckningar är tillåtna: b, g, i, m, n, q, r, t, v, w, å, ä, ö och bb, gg etc.

Som hänvisningar från de olika kolumnerna anges bl a följande uppgifter i tdtboken del B.

Från kol 1

ensamt lok,
föraren även tbfh.

Från kol 4

tåget får avsändas intill 15 min före tdttiden,
inskränkning i tkl tjänstgöring på närmaste bevakade station
(sao § 48:1, anm, och § 48:4, anm).

Från kol 6

spårändring på grund av annat tåg,
avgång från annat spår än ankomstspår,
tåget tages in enl sao § 52:2.

Från kol 7

tåget får avsändas från föregående station intill 15 min före
tdttiden (endast i tågordning, som enl punkt 6 saknar uppgifter
i kol 4),
hinderfrihetskontroll genom särskild tbfh,
regelbundet uppehåll för bränsle- eller vattentagning vid an-
komsten.

Från kol 8

tåget får avsändas intill 15 min före tdttiden,
när tåg skall uppehållas på grund av annat tåg och detta ej
framgår av kol 9—11 (anges för båda tågen),
regelbundet uppehåll för bränsle- eller vattentagning vid av-
gången.

Från kol 13

inskränkning i tkl tjänstgöring på närmaste bevakade station
(sao § 48:1, anm).

Anm. Sådana uppgifter som "snt", "pt", "gxt", "lgt" och uppgifter om
sth, loktyp, axlar, bromsgrupp och bromstal skall ej anges.

Tåg	Går	Från			Spår	Ankomst	Av- gång	Möter	Förbi- går	Förbigås av	Till		
		närm bevt	kl	dag och övriga betingelser för tom							närm bevt	kl	dag och övriga betingelser för tom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5337 b		Fog	23.50		2		0.18				Aj	0.34	dgl ude soh j
5338 b	dgl ude soh	Aj	0.56		2		1.10	5347 ek			Nus	1.21	de soh j
5347 b	psa	Fog	1.07		3	sw 1.36	2.04	5338 du, 5362 e			Aj	2.21	dgl ude soh
											Nus	2.43	de soh
7461	vord	Sni	6.14 g		h 1	6.26	7.10 g			55 e	Aj	7.28	
55	psa	Sni	6.29		2		6.36		7461 vord		Aj	6.46	
65		Sni	7.25		2		7.33				Aj	7.44	
5356 b	vord	Aj	7.45		2 i		8.02	5353 ek			Sni	8.13	
5353 b	psa	Sni	7.55		2		8.05	5356 vord u			Aj	8.21	
5367 b	psa	Sni	17.40		2	•	17.50				Aj	18.06	
5333 b	vord	Sni	19.01		2	w 19.43	19.57				Aj	20.14	
505 X		Sni	20.28		2	⊗	20.38				Aj	20.52	
5345 b	vord	Sni	21.58		2		22.08				Aj	22.24	
5365 b	vord från Fog	Fog	23.20		2		23.47				Aj	0.03	
Anmärkningar: b = föroren öven thfh													
g = får avsändas intill 15 min före ldtiden													
i = spår 3 då 5353 e går, j = Aj är bevakad öven de soh, då 5338 går.													

Upprättad av Av 30 14 1960; granskad av Ek 3 15 1960

Ändrad av _____ / 19 ____; ändringen granskad av _____ / 19 ____

202 d (reservsida)

SJH 010 (säok)



☒ UPPGIFT TILL FÖRARE
☐ FÖRUTANMÄLAN

Tåg 65 f:s dagen 23/16 1959

Från station	<u>Fåhult</u>			<u>Starköping</u>		
	Axlar	Vikt	Bromsvikt	Axlar	Vikt	Bromsvikt
Verksamt dragfordon	—	118	64	—	118	64
Övriga fordon	52	522	451	48	483	411
Summa	52	640	515	48	601	475
Härav obromsad vikt sist	—	—	—	—	—	—

Tägvärmspänning: ☒ 800 volt ☐ 1000 volt

Övriga uppgifter till förare

Förutanmälan till _____ station

<u>G-broms 62 ton</u>

Werg
Mann

SJ bl 670.17 (Desä 9.68 A) 35.000x50 9.68 (—) Parcjet Landskrona 343769 x

»Övriga uppgifter till förare» ifylles bl a när

- tåget medför fordon, som kan kräva särskild försiktighet (t ex vagnar som överskrider lastprofilen eller stångkopplade vagnar),
- tåget medför överksamt lok, placerat på annan plats än närmast efter dragande lok,
- G-broms används i tåg av bromsgrupp P (»G-broms...ton»),
- mer än 1/3 av bromsvikten kommer från bromsar, som ej är gradvis lossbara (Knorr, Knorr-EG, Knorr-EP, New York, Westinghouse och Westinghouse Lu)

Vägvaktsbok

Dag	Vakts sign när anordning slut- behandlats	Mottagna underrättelser enl såo § 34	Tåget går från gränstationen		Underrättelsen lämnad av	
			Stationens sign	KI (beräknad tid vid försening)	station	sign
1	2	3	4	5	6	7
(Vägvakt på bstr Lie - Ded)						
23/6	Ub	9850 går	Ded	9.47	Spg	Jn
	Jb	5362 "	Fög	2.45	"	Jn
	Ub	5339 "	Lie	8.39	"	Jn
	Ub	5365 inställt	—	—	"	Jn
	Jb	5331 försenat	Spg	3.45	"	Ar
	Ub	65 försenat	Lie	7.05	Lie	Ha
	Gg	5367 går	Lie	16.49	Lie	Ha
	Gg	5346 försenat	Ded	15.45	Ded	Gs
	Gg	5346 minskad försening	Ded	15.33	Ded	Gs
	Gg	9853 försenat	Lie	16.50	Lie	Ha
	Gg	68 x 9853 i Spg	—	—	Ded	Gs
	Gg	5367 försenat	Lie	17.05	Lie	Sh
	Gg	5333 försenat	Spg	18.45	Spg	Re
	Gg	5333 merförsenat	Spg	19.05	Spg	Re
24/6	Ub	5362 går	Fög	2.45	Spg	Re
	Gg	5365 inställt	—	—	"	Re
	Jb	5363 går	Lie	14.17	Lie	Jk
	Jb	7462 går efter 504	—	—	Ded	Bg
	Jb	5363 x 7462 i Ded	—	—	Lie	Jk
	Jb	7462 försenat	Ded	14.35	Ded	Bg
1) Regelbundna underrättelser lämnade 22/6						
2) Regelbundna underrättelser lämnade 23/6						

SJ bl 674.24 (Dbr 5.59)

Anvisningar till vägvaktsboken (tryckta på pärmens insida)

1. Signaturer får användas.
2. I kol 1 antecknas det datum, när anordningen skall gälla.
3. I kol 3 antecknas även underrättelsen >Intet<, som stryks över, om annan underrättelse erhålls.
4. Om samma sida används för flera dygn, skall dygnen skiljas med ett tvärsreck.