

1912

INSTRUKTION

FÖR

SIGNALMÄSTARE

VID

STOCKHOLM-VÄSTERÅS-
BERGSLAGENS JÄRNVÄGAR.



Cirk. 667. 757.

INSTRUKTION

FÖR

SIGNALMÄSTARE.

§ 1.

Signalmästarens närmaste förman inom varje bansektion, där han tjänstgör, är sektionsföreståndaren. *Närmaste förmän.*

I disciplinfrågor samt frågor, som röra permission o. d., är signalmästaren underställd bandirektören direkt.

§ 2.

I disciplinfrågor samt frågor, som röra permission o. d., är personal, som står under signalmästarens befäl, underställd föreståndaren för den bansektion, å vilken den är stationerad. *Underlydande personal.*

Vid särskilda tillfällen äger signalmästaren bevilja honom underlydande personal kortare, angelägen tjänstledig-

het intill högst 1 dag. Sådan tjänstledighet skall inrapporteras till sektionsföreståndaren.

§ 3.

*Signal-
mästa-
rens ställ-
ning till
ban-
mästare.* Banmästare är skyldig att ställa sig till efterrättelse av signalmästare utfärdade föreskrifter rörande växel- och signalsäkerhetsanläggningars, mekaniska vägbommars etc. handhavande och skötsel.

§ 4.

*Känne-
dom om
regle-
menten
m. m.* Signalmästaren skall innehava och noga känna innehållet av:
gällande tjänstgöringsreglemente,
denna instruktion,
allmän instruktion för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggningar,
instruktion för banmästare, banvakt, bro- och grindvakt, signalkarlar, spårväxlare och stationskarlar,
instruktion för tillsyn och begagnande av bantelefon,
gällande tjänstgöringstidtabeller samt

de särskilda instruktioner i övrigt, som för honom och honom underlydande personal äro utfärdade.

Dessutom skall signalmästaren äga kännedom om övriga stadgar och reglementen i de delar, som vederbörande befäl föreskriver.

§ 5.

Signalmästaren skall tillse, att underlydande personal är försedd med anbefallda tjänsteinstruktioner samt gällande tjänstgöringstidtabell ävensom att personalen är i verksamhet under de bestämda arbetstiderna och utföra sina arbeten i enlighet med lämnade föreskrifter. *Tillsyn
över
persona-
len.*

Skulle någon tillfällig arbetare användas för bevakning eller i arbete, som har med tågsäkerheten att skaffa, skall signalmästaren förvissa sig om, att arbetaren äger intyg om normalt färgsinne samt kännedom i tjänstgöringsreglementet och de instruktioner, som beröra det arbete, till vilket han beordras.

§ 6.

Ändringar, komplettering och nyanläggningar. På order av vederbörande sektionsföreståndare skall signalmästaren ombestyra utförandet av nyanläggningar samt ändring och komplettering av förutvarande anläggningar.

Vid nyanläggningar utföras de elektriska anordningarna genom telegrafinspektorens försorg, men har signalmästaren att taga del av dessas konstruktion och montering för att sedermera tillse, att dessa vidmakthållas i fullgott skick och avhjälpa sådana brister, för vilka telegrafinspektoren ej behöver tillkallas.

Arbetet skall utföras i enlighet med lämnade ritningar eller anvisningar och åligger det signalmästaren att utöva en noggrann och verksam kontroll vid utförandet av arbetena såväl med avseende å mekaniska som dränerings- och andra arbeten.

Om avsyningar och provningar skall sektionsföreståndaren underrättas.

Rapport om anläggnings färdigstäl-

lande skall avlämnas till sektionsföreståndaren.

§ 7.

Signalmästaren åligger att genom regelbunden tillsyn förvissa sig om, att anläggningarna vidmakthållas i fullgott och för tågsäkerheten betryggande skick samt ombestyra för underhållet erforderliga åtgärder och arbeten. *Underhåll.*

Signalmästaren skall tillse, huruvida de fasta signalerna hava lämplig masthöjd och uppställningsplats och i dylikt syfte, i den mån vederbörligt tillstånd lämnas, företaga resor å lokomotiv.

Signalmästaren får icke utan vederbörligt medgivande vidtaga sådan bestående förändring av säkerhetsanläggning, som rubbar dess föreskrivna funktion med hänsyn till trafiksäkerheten.

§ 8.

Revision av anläggning skall företagas tvänne gånger om året. Efter verkställd revision insänder signal- *Revidering.*

mästaren till sektionsföreståndaren rapport härom enligt fastställt formulär.

Vid revidering skall bl. a. iakttagas: att kontrollanordningar å växel-, spårspärr- och förreglingshävstänger, resp. -vevar, å spännverk befintlig spärranordning, vid växelomläggningsinrättning anordnad spärrinrättning samt å semafor och försignal befintliga stoppanordningar för ledningsbrott hållas i sådant skick, att de städse kunna fungera på avsett sätt,

att tappar och lager till rörliga apparatdelar noggrant rengöras,

att utslitna ståltrådslinor i de mekaniska ledningarna utbytas,

att förreglingsanordning vid växel är så injusterad, att förregling av växeln icke kan äga rum, om ett föremål av 5 mm. tjocklek eller därutöver förefinnes mellan stödräl och anliggande tunga,

att växellås i växel avprovas med 5 mm. mellanlägg,

att spärrskenor och s. k. tidsförreglingar fungera tillfredsställande,

att stödräler till i förregling intagna växlar äro säkert och riktigt fästade å tillhörande växelplåtar,

att semaforvingar och signalplåt till försignal äro så reglerade, att desamma inställa sig riktigt i sina ändställningar, att rälskontakter och elektriska vingkopplingar arbeta pålitligt samt

att isolerade räler, batterier och elektriska ledningar hållas i fullgott stånd.

§ 9.

Upptäckt fel å anläggning skall snarast möjligt avhjälpas.

För detta ändamål indelas banan i avdelningar och inom varje sådan stationeras en signalmästaren underlydande befattningshavare, fullt förtrogen med signalsäkerhetsanläggningars uppsättning, reparation och underhåll. Vid upptäckt fel skall stationsföreståndare telegrafiskt underrätta såväl signalmästaren som förstnämnde befattningshavare, varvid denne senare utan särskild order från signalmästaren

Avhjälpande av hastigt uppkommet fel.

skall vidtaga åtgärder för felets skyndsamma avhjälpande.

Signalmästaren skall, om felaktighet å säkerhetsanläggning är av sådan beskaffenhet och omfattning, att ändring av under normala förhållanden tillåten tåghastighet å de med anläggningen samhörande tågvägarna erfordras, där om omedelbart underrätta sektionsföreståndaren.

§ 10.

*Adress-
anmälan.* Signalmästaren skall dagligen hålla stationsföreståndaren vid stationeringsorten underrättad om sin vistelseort för att snabbt kunna anträffas genom telegraf eller telefon.

§ 11.

*Smörj-
ning
m. m.* Signalmästaren skall tillse, att den stationspersonalen åliggande skötseln av signalsäkerhetsanläggningar, särskilt med avseende å smörjning och snöskottning, utföres ordentligt. Brister härutinnan skola omedelbart inrapporteras till sektionsföreståndaren.

§ 12.

Signalmästaren skall utöva tillsyn *Tillsyn
över
ställ-
verks-
bygg-
nader.* över ställverksbyggnader och därvid noga tillse:

att ordning och snygghet råder inom lokalerna samt

att gällande instruktioner finnas tillgängliga och på sin plats.

§ 13.

Signalmästaren skall tillse, att signal- *Målning
m. m.* och förreglingseffekter m. m. i behörig tid målas och kontrollera, att målningen utföres ordentligt och i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Han skall särskilt tillse, att de egentliga signaldelarna, såsom semaforvingar, försignalskivor etc. ständigt hålla klara och tydliga signalfärger, samt att signalglas å semaforer och försignaler äro väl putsade.

Skulle brister i något av dessa hänseenden förekomma, skall signalmästaren omedelbart anmäla detta till vederbörande sektionsföreståndare för att genom hans försorg avhjälpas.

§ 14.

Förråd
m. m. Signalmästaren skall omhänderhava och väl vårda bansektionens förråd av signaler, förreglingseffekter o. d. Han skall ock i god tid till resp. sektionsföreståndare avgiva rekvisition å behövliga materialier ävensom anmäla, då effekter behöva repareras eller utbytas.

§ 15.

Rulla. Rulla skall av signalmästaren föras dels över honom tilldelad ordinarie och extra personal, upptagande vars och ens befattning, för- och tillnamn, födelse- och anställningsdatum, skattskrivningsort, värnpliktsnummer samt familjemedlemmars namn och födelse-datum, dels över tillfälliga arbetare (såvida dessa ej äro inskrivna hos banmästare), upptagande för- och tillnamn, födelse- och anställningsdatum samt skattskrivningsort och åligger det signalmästaren att ofördröjligen i denna rulla införa varje inträffad förändring.
Till resp. sektionsföreståndare skall

anmälan göras om de i rullan förda anteckningarna.

§ 16.

Signalmästaren skall föra dagsverkslistor för honom underlydande personal och på därför bestämd dag till resp. sektionsföreståndare insända vederbörliga avlöningshandlingar.

Dagsverkslistor och avlöningshandlingar.

§ 17.

Till resp. sektionsföreståndare skall signalmästaren avgiva särskilda månadsrapporter.

Månadsrapporter.

§ 18.

Olycksfall i arbete skall omedelbart inrapporteras till sektionsföreståndaren, varvid alla nödvändiga upplysningar lämnas för anmälan om olycksfall i arbete enligt lag, varjämte det åligger signalmästaren att framdeles anskaffa nödiga uppgifter för behörig efteranmälan.

Olycksfall i arbete.

§ 19.

Ansvar. Signalmästaren skall vara fullt medveten om ansvaret i sin uppgift och hos sina underordnade inskräpa känsla för ordning och ansvar.

Stockholm den 17 maj 1916.

H. BERNHARDT.