

## Signalskärmar och -lyktor.

---

A. Extratågs signalskärm (7/4 13). Utgår.

## Domkrafter.

---

A. Märkning av domkrafter (<sup>29/1</sup> 15). Utförd.

B. (Mbr d.-nr 285/36). Till förhindrande av event. olyckshändelser genom domkrafter nedfallande på banan skall i samband med lokens reparation i huvudverkstad eller vid revision noga tillses, att domkrafterna äro fästade vid fotplåten på fullt betryggande sätt. Domkrafterna böra sålunda fastsättas med vardera två skruvar, vilkas muttrar säkras med saxpinnar, så att de icke kunna lossna.

*Domkrafternas fastsättning.*  
(<sup>28/1</sup> 36)

## Slaskkranar.

---

A. Anbringandet av slaskkran (21/10 19). Utförd.

### Tillsyn av utrustningseffekter.

---

A. (Mbr d.-nr 449/42). I samband med A-reparation å lok och motorvagn skola jämväl fordonets samtliga utrustningseffekter och förvaringsrum för dessa underkastas noggrann tillsyn och om behövt repareras, utbytas och kompletteras. Effekter, som äro utsatta för förrostning, skola rengöras och, där så är lämpligt, överdragas med tunn, svart oljefärg eller uppvärmd tjära.

Tillsyn av utrustningseffekter m. m.  
(11/1 29; 18/5 45)

Förestående bestämmelser gälla även för smalspåriga lok.

B. (Mbr d.-nr 123/41). Till loken hörande smärre inventarier såsom skiftnycklar, handyxor, skruvmejslar, kombinationsstänger etc. skola genom stansning tydligt och svårutplånligt märkas med orden »Statens Järnvägar» eller i undantagsfall med initialerna »S J», om hela namnet av utrymmesskäl är svårt att anbringa. Upphandlade effekter skola helst medelst varmmärkning vara försedda med enahanda märkning.

Märkning av lokeffekter.  
(24/10 41)

C. (Mbr d.-nr 114/50). För att underlätta den dagliga inventeringen av vissa effekter å ångloken skall hållare för handlyktor och skärmar till handlyktor samt rapportstavar och hammare enligt ritn. Mbr 51363 uppsättas med placering i princip enligt ritn. Mbr 51364 och 51368.

Hållare för vissa effekter på ånglok.  
(27/11 50)

## Diverse

**A.** Adresskort å lok. (29/3 40; 4/1 47).

Utförd dec 59.

**B.** Placering av baxspett å tanklok. (26/1 49).

Utförd dec 59.

**C.** Ändring av hållare för loktjänstuppgift å ånglok. (29/7 50). Utförd dec 59.

**D.** (Mbr dnr 943/53). När lok litt J inkomma till hvst för rep eller rev skola fästena för de å loken uppsatta snöplogarna ändras så, att snöplogarna flyttas längre bakåt enligt ritn Mbr 51523. Härigenom erhålles bättre utrymme för växlingspersonal vid tillkoppling av fordon.

Ändring av  
snöplogar  
å J-lok.  
(16/10 53)

**E.** (Mbr dnr 157/52). När ånglok med elektrisk belysning inkomma på verkstad för rep eller rev skola tidtabellshållare enligt ritn Mbre-S-11398 uppsättas på förarens och eldarens sida i förarhytten.

Nya tidtabells-  
hållare på ång-  
lok  
(31/3 55)

På ånglok med gasbelysning uppsättas samma tidtabellshållare, om loken huvudsakligen användas i linjetjänst, och de befintliga tidtabellshållarna icke äro lämpliga för de nya tidtabellerna.

Erforderliga tidtabellshållare ha anskaffats genom fbr försorg och kunna rekv från hfd, Ör, fdnr 62 32 16.

Passande lampor äro:

För 24 volts belysning, fdnr 62 13 56

» 32 » » » 62 17 09

Kostnaden påföres underhållet.

**F.** (Mbr dnr 9793, sgr 432). För att få en bestämmd plats för reservskyffeln skall en hållare uppsättas på främre högra hyttväggen enligt ritn 2MM-4951.

Placering av  
reservskyffel  
(16/12 59)

Hållaren uppsättes vid rev eller annat lämpligt tillfälle på ånglok, som är i tjänst.

Kostnaden påföres underhållet.

Ånglok: 737 (1 blad)

Utkom från trycket den 30/9 1960

Uppsättning av  
brandsläckare  
på oljeeldade  
ånglok  
23/8 60)

G. (Mbr dnr 8160, sgr 3041). På oljeeldade ånglok, som är i tjänst, skall 2 st pulversläckare, SJ typ 6, uppsättas. Den ena fästes på bakskärmen i förarhytten på biträdets sida och den andra utvändigt. Den senare fästes vertikalt på en plåt, som uppsättes ovanför tenderens resp tanklokets bakersta gavel på höger sida och så, att man lätt kan komma åt brandsläckaren från gavelns uppstigningsfotsteg. Brandsläckaren skall skyddas av en plastpåse, som vid behov kan rivs sönder.

Plats för släckare markeras med skylt »Brandsläckare», som sätts upp omedelbart under släckaren (SJ bl 320.43 /för stift/ eller 320.43.1 /självhäftande/).

Brandsläckarna rekv från hfd, Ör, under fdnr 73 37 815 (med hållare).

Uppsättningen utföres omedelbart och anmäles i tjänsterapporten.

Kostnaden påföres underhållet.