

Märkning.

A. (Mbr d.-nr 123/41). Till lokomotorer och rälsbussar hörande smärre inventarier såsom skiftnycklar, handyxor, skruvmejslar, kombinationstänger etc. skola genom stansning tydligt och svårutplånligt märkas med orden »Statens Järnvägar» eller i undantagsfall med initialerna »SJ», om hela namnet av utrymmesskäl är svårt att anbringa. Upphandlade effekter skola antingen medelst varmmärkning eller instansning vara försedda med enahanda märkning.

(Förutvarande 161: 5 A)

Märkning.
(24/10 41)

B. (Mbr dnr 105, 397/57). Rälsbussar och släpvagnar, som enligt säkerhetsordningens bestämmelser äro att hänföra till klass A, skola märkas enligt ritn Mbr 66699-C, 66700-D, 66701-D, 66702-B och 3MM-1282.

Rälsbussar och släpvagnar, som på enahanda sätt äro att hänföra till klass B, skola märkas enligt ritn Mbr 21820-F resp 21804-J.

Bokstäver och siffror utföras enligt ritn Mbr 62120-D, 25849, 25924 och 26484.

Märkning av
rälsbussar och
släpvagnar.
(20/11 42;
25/2 56; 3/4 57)

Målning.

A. (Mbr dnr 105, 397/57). Rälsbussar och släpvagnar, som enligt säkerhetsordningens bestämmelser äro att hänföra till klass A, skola in- och utvändigt målas enligt ritn Mbr 66699-C, 66700-D, 66701-D, 66702-B och 3MM-1282.

In- och utvändigt målning.
(20/11 42;
25/2 56; 3/4 57)

Rälsbussar och släpvagnar, som på enahanda sätt äro att hänföra till klass B, skola utvändigt målas med crèmegul färg, SJ standardkulör D, fdnr 63 20 60.

Tak och takluckor målas med ljusgrå färg, SJ standardkulör G, fdnr 63 20 22.

Text och horisontell list under fönster målas med grön färg, SJ standardkulör M, fdnr 63 20 65.

Invändig målning utföres enligt ritn Mbr 21820-F resp 21804-J.

B. (Mbr dnr 9408, sgr 186, 438). På rälsbussar klass A, som är försedda med varmluftuppvärmning och där varmlufttrummor och dylikt är beklädda med isolering av träfiberplattor, skall isoleringen med hänsyn till brandfaran målas med flamskyddsfärg.

Målning med flamskyddsfärg.
(12/4 60)

Isoleringen omkring kylvattenrör vid motorn och eventuellt oskyddat trä i motorhuven och vid golvet runt motorn målas även med flamskyddsfärg.

Ljusgrå flamskyddsfärg, SJ kulör G, rekv från hfd, Örebro, fdnr 63 22 071.

Arbetet skall utföras i samband med rev enligt klass A vid hvst.

Kostnaden påföres underhållet.

C. (Mbr sgr 435). Vid ommålning av lokomotorer litt Z43 och Z61—64 skall den färgsättning, som framgår av ritn 1MM-5133, tillämpas.

Ändrad målning av lokomotorer.
(25/11 60)

Målning av
YBo4p/t och
UBFo5t.
(8/2 61)

D. (Mbr dnr 116, 117, sgr 438). I samband med rev på hvst skall färgsättningen invändigt ändras på rälsbussar litt YBo4p/t och släpvnagar litt UBFo5t.

Innertak: SJ standardkulör B2.

Innerväggar: Långsidor, SJ standardkulör C2. Fondväggar, SJ kulör G-12-12 fdnr 63 20 000.

Fönsterramar (invändigt): SJ standardkulör J.

Soffstommar, elementkåpor: SJ standardkulör H.

Skjut- och gaveldörrar (invändigt): SJ standardkulör J.

Kåpa för dörrstängare, vindrutetork: SJ standardkulör J.

Papperskorgar, kåpa över nödbromshandtag: SJ standardkulör J.

Bagagehyllor: SJ standardkulör C2.

Konsoler till dito: SJ standardkulör J.

Soffryggar och sittdynor: Omklädes vid behov med röd-grårandig mokett SJ fdnr 65 15 460.

För övrig målning och märkning gäller ritn Mbr 66 701 E.

Kostnadens påföres underhållet.

Skyltar.

- A. Skidställ. (6/10 41). (Mbr d.-nr 359/41). Utgår okt. 50. Se 161: 7 B.
- B. Angivande av plats för förbandslåda (15/4 42; 14/10 50). (Mbr dnr 181/42). Utförd febr 60.
- C. Utbyte av emaljerade skyltar (21/12 49). (Mbr dnr 469/49). Utförd febr 60.
- D. Platsnummerskyltar (23/3 45—7/6 51). Smalspår. (Mbr dnr 493/44, 172/51). Utförd febr 60.
- E. Skyltar för belysning (14/10 50). (Mbr dnr 51/50). Utförd febr 60.
- F. Skyltar »Samtal med föraren» etc samt »Förbjuden sittplats» (7/6 51). (Mbr dnr 172/51). Utgår febr 60.

G. (Mbr dnr 180/51). Markering av förbands- Skyltar för förbandslåda.
(26/2 53)
låda i rälsbussar skall ske enligt ritn 63148. De olika skyltarnas användningsområden samt fdnr finnas angivna på ovannämnda ritning.

Eventuell uppsättning av nya skyltar skall ske i samband med rev å hvst.

Kostnaden påföres underhållet.

H. (Mbr dnr 297/53). I samband med rev skall hittills använd skylt med texten »Förbjuden sittplats», som är placerad på motorhuv, ersättas med skylt med texten »Ej sittplats på motorhuv». De nya skyltarna kunna rekv från hfd, Ör, och ha fdnr 20 84 290.

Skyltar på motorhuv.
(16/11 53)

Kostnaden påföres underhållet.

I. (Mbr dnr 397/57). I samband med rev eller vid annan lämplig tidpunkt skall skylt »Serveringskupé», ritn Mbr 2MM-2219, uppsättas på rälsbussläpvnagnar med pentry, litt UBFo7y.

Skylt: »Serveringskupé» på släpvagn med pentry.
(12/9 57)

Skylden placeras enligt ritn Mbr 3MM-2323 på båda sidor av vagnen.

Kostnaden påföres underhållet.

J. (Mbr sgr 435). Vid rev eller annat lämpligt tillfälle skall hastighetsskyltarna på lokomotorer

Hastighetsskylt för lokomotorer.
(16/12 59)

Motorfordon: 298 (1 blad).

Utkom från trycket den 12/10 1961.

litt Z43 utbytas mot sådana enligt ritn 4MM-8980. Skyltarna lagerföres vid hfd, Örebro, under fdnr 20 67 505.

Kostnaden påföres underhållet.

Borttagande av skylt: »Förbjuden genomgång» på släpvagnar med F-utrymme. K. (Mbr dnr 1 16, 1 17, sgr 438). Senast i samband med rev av rälsbussläpvnagar med F-utrymme skall skylten »Förbjuden genomgång» som är placerad på gaveldörren i F-avd borttagas.
(17/2 61)

Hålen pluggas.

Kostnaden påföres underhållet.

Märkning av boggiar mod 50. L. (Mbr dnr 370/57). I samband med rev av boggiar mod 50 A och B samt hjulställ mod 50 C skall befintlig tillverkningsskylt ersättas med ny nummerskylt enligt ritn 4MM—12063.
(20/7 61)

Då nya skyltar uppsatts skall målad typ- och nummermärkning enligt ritn 62185 ej längre utföras.

Kostnaden påföres underhållet.

1. »Samtal med föraren under tågets gång är ett hot mot säkerheten» enligt ritn. 63065, fdnr 20 59 18.
2. »Förbjuden sittplats» enligt ritn. 4—221 fdnr 20 84 20.

Den förstnämnda skall monteras så, att den får en iögonfallande placering. Samtidigt med uppsättning av denna skylt skall event. förut uppsatt med texten »Samtal med föraren förbjudet» eller motsvarande nedtagas och icke vidare anskaffas eller monteras.

Den andra skylten placeras på motorhuven i princip enligt ritn. 3—223. Vissa modifikationer kunna bliva erforderliga för att icke hindra motorhuvens upplyftning.

Skyltar kunna rekvireras från hfd, Örebro. Kostnaden påföres underhållet.

G. (Mbr dnr 180/51). Markering av förbands-Skyltar för förbandslåda. (26/2 53)låda i rälsbussar skall ske enligt ritn 63148. De olika skyltarnas användningsområden samt fdnr finnas angivna på ovannämnda ritning.

Eventuell uppsättning av nya skyltar skall ske i samband med rev å hvst.

Kostnaden påföres underhållet.

H. (Mbr dnr 297/53). I samband med rev skall hittills använd skylt med texten »Förbjuden sittplats», som är placerad på motorhuven, ersättas med skylt med texten »Ej sittplats på motorhuven». De nya skyltarna kunna rekv från hfd, Ör, och ha fdnr 20 84 29.

Skyltar på motorhuv. (16/11 53)

Kostnaden påföres underhållet.

I. (Mbr dnr 397/57). I samband med rev eller vid annan lämplig tidpunkt skall skylt »Serveringskupé», ritn Mbr 2MM-2219, uppsättas på rälsbussläpvagnar med pentry, litt UBFo7y.

Skylt: »Serveringskupé» på släpvagn med pentry. (12/9 57)

Skylten placeras enligt ritn Mbr 3MM-2323 på båda sidor av vagnen.

Kostnaden påföres underhållet.

Hastighetsskylt J. (Mbr sgr 435). Vid rev eller annat lämpligt
för lokomotorer. tillfälle skall hastighetsskyltarna på lokomotorer
(16/12 59) litt Z43 utbytas mot sådana enligt ritn 4MM-
8980. Skyltarna lagerföres vid hfd, Örebro, under
fdnr 20 67 505.

Kostnaden påföres underhållet.

Adresskorthållare.

A. (Mbr dnr 101/53). Samtliga lokomotorer skola i samband med rev å hvst fördes med 2 st adresskorthållare. Dessa placeras i enlighet med ritn Mbr 20758 D.

Adresskort-
hållare.
(6/5 53)

Hållarna kunna rekv från hfd, Örebro, fdnr 47 37 14.

Kostnaden avföres å underhållet.

B. (Mbr dnr 397/54). I samband med rev av rälsbussar och släpvagnar skola dessa fördes med fästen för slutsignalhållare samt adresskorthållare enligt ritn Mbr 3MM-1296.

Montering av
fästen för slut-
signalhållare
och adresskort-
hållare på
rälsbussfordon
klass A.
(4/12 57)

Kostnaden avföres å underhållet.

Adresskorthållare.

A. (Mbr dnr 101/53). Samtliga lokomotorer skola i samband med rev å hvst förses med 2 st adresskorthållare. Dessa placeras i enlighet med ritn Mbr 20758 D.

Adresskort-
hållare.
(6/5 53)

Hållarna kunna rekv från hfd, Örebro, fdnr 47 37 14.

Kostnaden avföres å underhållet.