




























Gjutjärn.	1)	Gjutstål.	Metall. Röd gods, messing, gulmetall.	Koppar:
				
Vitmetall. Babbits, zink, bly.	Gummi.	Läder:	Hampa eller Drev.	Glas.
				
Asfalt. ²⁾	Granit.	Berg.	Grus.	Jord.
				
Stenfyllning.	Glacismur:	Torv.	Tegel i sektion.	Tegel i fasad.
				
Granit i fasad.	3) Betong: i fasad.	Plekchning el. krysshämring	i sektion	utan sparsten.
	Kandhuggning		Finbetong (Cementbruk).	
med sparsten.	Längdträ.	TVärträ.	Vatten.	
				

- 1) Denna beteckning användes för alla föremål, som äro smidda, valsade eller pressade av järn eller stål. Om föremålet ej skall utföras av vanligt smidesjärn eller om materialets egenskaper icke angivas i gällande tillverkningsbestämmelser, skall materialet genom påskrift å ritningen närmare bestämmas, t. ex. påskriften "Hårt stål", "Göj järn", o. s. v.
- 2) Vid sektionsritningar i mindre skala betecknas asfalt med en grov svart linje.
- 3) Beträffande betong påskrivs å sektionsritningar blandningsförhållandet samt procentsatsen sparsten, t. ex. påskriften "1:5:7 med 20 % sparsten". Armeringsjärn inritas, där skalan så medger.