

# Instruktion för hyttsignalering på växelloken i Ånge

## A. Hyttsignaleringen i bruk.

Växelloken på vallen dirigeras normalt via kanal I (FREKV I). Kanal II (FREKV II) användes endast vid släppning och endast på order från växlingsledaren i tornet. Endast ett lok får ligga på kanal II.

Vid alla samtal skall den talande uppge vem han är och vem han anropar, t ex »Lok I (lok 4) till tornet», »Tornet till lok I (lok 4)».

- 1) Sedan lokf kopplat loket till tsä skall han via kanal I anropa tornet: »Från lok I (lok 4) till tornet. Lok I (lok 4) kopplat till tsä».  
Anm. Signal till rörelse med tsä får inte åtlydas förrän loket kopplats till detsamma.
- 2) Innan släppningen börjar, ger växlingsledaren via kanal I order till växelloket att gå över till kanal II: »Tornet till lok I (lok 4). Gå över till kanal II». Föraren skall repetera ordern. Vid omkopplingen tändes S-lampan på loket.
- 3) Växlingssignaler kan nu ges till loket  
varvid S = Stopp  
F = Framåt  
H = Tryck  
L = Tryck sakta  
Föraren behöver inte repetera ordern.  
Anm. Om växlingsledaren nu önskar tala med lokf på detta lok, trycker han in S-knappen (S-lampan tänds då på tablån i loket) och samtar via kanal II. Lokf kan svara direkt i mikrofonen. Efter samtalets slut kan knapparna F, H eller L ånyo intryckas för fortsatt växling.
- 4) Sedan sista vagnen släppts, kopplar föraren över till kanal I utan order från växlingsledaren.

## B. Hyttsignaleringen ur bruk.

När hyttsignaleringen är ur bruk skall lokradion användas. Alla anrop skall ske enl ovan så att missförstånd inte uppstår.

- 1) Lokf skall repetera varje mottaget meddelande i lokradion.
- 2) Punkt A 1) ovan utom anmärkningen gäller.  
Anm. Muntlig order till rörelse med tsä får inte åtlydas, förrän loket kopplats till detsamma.
- 3) Följande växlingssignaler ges muntligt via lokradion: Stopp  
Framåt  
Tryck  
Tryck sakta
- 4) Under tryckning över vallen skall lokf ha uppmärksamheten riktad mot avkopplaren för att kunna iakttaga eventuell stoppsignal från denna. Dylig stoppsignal ges endast i nödfall eller om lokf inte kan nås via lokradion.
- 5) Avkopplaren på vallen skall förvissa sig om att han har signalflagga (hand-signallykta) till hands vid avkopplarkuren vid varje tjänstgöringspass början.