

TELEFONERING FRÅN BANAN

1 Anordningar

Längs banan kan man telefonera från fasta telefonapparater eller från telefonposter med anslutningsdosa i allmänhet utvändigt märkta "TFN". Vid telefonposter måste bärbar apparat medföras. I telefondosor finns vissa telefonnummer angivna i locket.

Telefonställen på linjen utom vid huvudsignaler är utmärkta med en skylt försedd med ett vitt T på blå botten och placerad på närmaste kontaktledningsstolpe.

Riktningen mot närmaste telefonställe - dock ej vid huvudsignal - anges på kontaktledningsstolparna med två typer av pilar, varvid fyllda pilar anger telefonställe med apparat och ofyllda pilar telefonpost utan apparat.

2 Telefonering

2.1 Signaltelefon

Signaltelefon finns vid infarts- och utfartssignaler. Signaltelefon är avsedd att användas av i första hand förare, tbfh, tsm och A-fordonsförare för samtal med fjtkl.

2.1.1 Signaltelefon utan fingerskiva

Apparatluckan öppnas. Handmikrotelefonen lyftes av och tangenten intryckes. Om ledningen ej är upptagen går anropet:

- vid fjärrmanövrering automatiskt till fjtkl,

- vid stationsmanövrering automatiskt till stationen.

Tangenten måste hållas intryckt hela tiden tills samtalet är slut. Efter avslutat samtal skall handmikrotelefonen hängas upp och luckan stängas.

2.1.2 Signaltelefon med fingerskiva

När apparatens lucka öppnas anslutes apparaten och summerton erhålles om ledningen ej är upptagen. Önskat nummer slås med fingerskivan. Efter avslutat samtal skall luckan stängas (tillse att luckan sluter ordentligt). Luckan måste stängas mellan varje samtal.

2.2 Bärbara telefonapparater

Handmikrotelefon med fingerskiva.

Sedan apparaten anslutits vid telefonposten erhåller summerton, då mikrotelefonens tangent intryckes, om ledningen ej är upptagen. Tangenten måste hållas intryckt hela tiden tills samtalet är slut. Efter avslutat samtal skall anslutningsproppen genast tagas ur kontakten.